



GUÍA DE CABLES HORIZONTAL CERRADO PLÁSTICO 1U

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Racks 19"
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en termoplástico de alto impacto UL 94 V-0; • Producto resistente y protegido contra corrosión para las condiciones especificadas de uso em ambiente interno (ANSI/TIA-569); • Ancho de 19", de acuerdo con los requisitos de la norma EIA/ECA-310E; • Posee tapa plástica basculante que abre por arriba y abajo; • Identificación frontal des fabricante con iconos; • Garante el perfecto encaminamiento de los cables, respectando los angulos de curvatura mínimos determinados por el estándar ANSI/TIA-568; • Soporta hasta 24 cables U/UTP CAT.6 o CAT.5e.
Altura (mm)	<ul style="list-style-type: none"> • Total: 1U • Útil: 22mm
Ancho (mm)	482mm (19")
Profundidad (mm)	<ul style="list-style-type: none"> • Total: 75mm • Útil: 50mm
Color	Negro
Tipo de Pintura	Termoplástico de alto impacto UL 94 V-0
Material del Cuerpo del Producto	Termoplástico de alto impacto UL 94 V0
Carga Máxima Permisible (N)	CAT.5e - (24 cables) CAT.6 - (24 cables)
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (carton)	15 piezas
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	UL Listed E173971
Norma	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E

[Codificación](#)