

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AEREA - FK-CEO-3T

Descrição

O Conjunto de Emendas Óptico FK-CEO-3T é utilizado para proteção e acomodação de emendas ópticas para transição e derivação entre cabos de fibra óptica.

Aplicáveis em vias aéreas com capacidade para até 36 fibras, acomodadas em bandejas com capacidade de 12 fusões. Possui configuração tipo "topo" e sistema de vedação termocontrátil.

Permite derivações ou terminação dos cabos ópticos, com 1 entrada oval para cabos até 15mm e 3 entradas redondas para derivação de cabos até 12mm.

Aplicação

Permite a instalação aérea em poste/parede ou em cordoalha.
Resistente à corrosão e envelhecimento, possui proteção ultra-violeta.

Vantagem

1. Dimensões compactas;
2. Fechamento e vedação com O'ring;
3. Possibilidade de fechamento com cadeado;
4. Possui bandeja para reserva de fibra com tubo "loose";
5. Sistema de acomodação: áreas separadas para armazenar, encaminhar, proteger e "transportar" as fibras;

Certificações

Anatel 03261-16-00256

Cor

Preto

Quantidade Fusões

36

Tipo de sistema de vedação

Sistema de vedação termocontrátil

Normas

- Telcordia GR-771 (Caixas de Emenda de Fibra Óptica)
- ITU-T L.13 (Requisitos de Performance para Nós Pasivos Ópticos: Gabinetes Vedados para Ambientes Externos)

Quantidade de Bandejas de Fusão

Quantidade de Fusões	Quantidade de bandejas
12	1
24	2
36	3

Porta	Quantidade de Entradas	

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S. A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Quantidade de cabos de entrada

		Diâmetro de cabos (mm)
Oval	2	8, 0 - 15,0

Quantidade de cabos de derivação

Porta	Quantidade de Entradas	Diâmetro de cabos (mm)
Circular	3	8,0 - 12,0

Suporta Sangria na entrada principal

NÃO

Acessórios Inclusos

- 3 Bandejas de emenda com capacidade para 12 fusões cada;
- 1 Bandeja para acomodação de tubos loose;
- 1 kit para porta principal (termo-contrátil, clipe para separação de cabos e demais itens necessários para instalação);
- 3 kist de derivação (1 para cada porta);
- 1 Suporte para Instalação em Poste/Parede;
- 1 Suporte para Instalação em Cordoalha

Identificação

35520390 - FK-CEO-3T-36F (CONJUNTO DE EMENDA OPTICO AEREO)

Garantia

12 meses

Características Físicas

Dimensões	288 (altura) x 178 (diâmetro) mm
Material do corpo	PP + FG
Peso	1.75 kg
Temperatura de operação	-40 a 65 ºC
Grau de Proteção	IP 67

Codificação

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S. A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.