



CAJA DE TERMINACION OPTICA CONECTORIZADA SELLADA FK-CTOP-L (L9 e L10) - SLIMCONNECTOR

Descripción	<p>Las Cajas de Terminación Ópticas Pré-conectorizadas Selladas FK-CTOP-L L10 (10 adaptadores) y L9 (9 adaptadores) permiten el uso de cables drop pré-conectorizados en la entrada y la salida, con el objetivo de agilizar la activación de asinantes, sin la necesidad de assemble de conectores de campo o fusiones.</p> <p>La FK-CTOP-L10 son equipadas con 10 adaptadores reforzados para entrada y extensión de red y accesos para hasta 8 abonados.</p> <p>La FK-CTOP-L9 son equipadas con 9 adaptadores reforzados para entrada y extensión de red y accesos para hasta 8 abonados.</p>
Aplicación	<p>Utilizada en redes ópticas externas en instalaciones aéreas o subterráneas para pequeños edificios. Para instalación en pared, poste o fachadas.</p>
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Producto leve con dimensional compacto; • Pré-conectorizada plug and play; • Totalmente selada; • Não é necessário herramientas adicionales para instalación; • Para aplicações aéreas ou subterráneas; • Testadas em fábrica
Certificaciones	ANATEL 02237-18-00256
Color	Negro
Material del Cuerpo del Producto	polipropileno reforzado con fibra de vidrio y con protección UV.
Grado de Protección	IP68
Tipo de sistema de sellado	Mecánica, totalmente sellada.
Altura (mm)	314
Ancho (mm)	146
Profundidad (mm)	117
Norma	<i>ANATEL Requisitos técnicos e procedimentos de ensaios aplicáveis a certificação de produtos para telecomunicações de categoria III - Caixa terminal Óptica Aérea e Subterrânea para pequenas Edificações Comerciais.</i>

Cantidad de Adaptadores 9 (L9) o 10 (L10) adaptadores.

Accesorios Incluidos L9 con 9 adaptadores SlimConnector o L10 con 10 adaptadores SlimConnector.

- Adaptador entrada - Tampa del adaptador rojo;
- Adaptador extensión - Tampa del adaptador azul;
- Fibra 1 del splitter 1x8 - Tampa del adaptador verde;
- Fibras 2 hasta 8 del splitter 1x8 - Tampa del adaptador negra;
- Soporte para ganancia de cables.

Garantía 12 meses

[Codificación](#)