



CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E PARA CABLE SÓLIDO E FLEXIVEL

Aplicación

Ambiente de Instalación

Interno

Ambiente de Operación

No Agresivo

Compatibilidad

Solid and Flexible cables

Identificación

Logotipo FCS en el cuerpo del producto

Rastreo

Embalaje con código del producto, fecha de fabricación y contacto del fabricante

Altura (mm)

8.0mm

Ancho (mm)

11.7mm

Profundidad (mm)

21,5mm interno
22,5mm externo

Color

Transparente

Tipo de Conector

RJ-45

Material del Cuerpo del Producto

Termoplástico no propagante a la llama UL 94V-0

Material del Contacto Eléctrico

8 vías en bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel

Tipo de Cable

U/UTP

Diámetro del conductor

26 a 22 AWG

Cantidad de Ciclos de Inserción

750

Temperatura de Operación (°C)

-10°C hasta +60°C

Temperatura de instalación (°C)	20°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40 C hasta +70 C
Peso (kg)	0.002kg
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 UL E173971
Garantía	12 meses
Tipo de Embalaje	Paquetes plásticos con 500 piezas
Lote Mínimo	1 paquete

[Codificación](#)