# TOMA 2P

| | |
|---|---|
| Ambiente de Instalación | Interno |
| Ambiente de Operación | Interno no agresivo |
| Compatibilidad | Keystone jacks CAT.5e, CAT.6 y CAT.6A (Keystones jacks se venden en separado). |
| Ventajas | • Posee espacio para etiqueta de identificación.<br>• Posee ventanas retráctiles automáticas para la protección contra polvo de las tomas no utilizadas.<br>• Excelente design con dimensiones reducidas.<br>• Disponible en los colores blanco, beige y gris.<br>• Cuerpo en termoplástico de alto impacto que no propaga la llama (UL 94 V-0).<br>• Sumnistrado con icones de identificación en los colores azul y rojo (dos icones para cada puerto) |
| Altura (mm) | 75.5mm |
| Ancho (mm) | 65mm |
| Profundidad (mm) | 19mm |
| Color | Gris, Beige y Blanco |
| Tipo de Pintura | Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada |
| Tipo de Conector | RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega. (Kystones jacks y adaptadores se venden en separado). |
| Cantidad de Posiciones | 02 posiciones |
| Material del Cuerpo del Producto | Termoplástico ABS de alto impacto |
| Tipo de Embalaje | Cartón |
| Cantidad por caja (carton) | 25 piezas |
| Cantidad por caja (gift) | 15 piezas |



Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

| | |
|---|---|
| Garantía | 12 meses |
| RoHS | Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente. |
| Certificaciones | UL Listed E173971 |

Codificación


Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.