



PATCH PANEL DESCARGADO 16P



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Encaje compatible con toda la línea FCS de conectores hembra, módulos F, módulos con adaptadores ópticos y de audio y vídeo, etc.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negro. • Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (ANSI/TIA-569); • Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma EIA/ECA-310E; • Tablero de 1U de altura con 16 posiciones descargadas; • Todas las posiciones son numeradas permitiendo la indentificación de las conexiones; • Permite colocación escalar con número de puertas conforme el crecimiento del plano del cliente.
Altura (mm)	44,45mm (1U)
Ancho (mm)	482mm
Profundidad (mm)	9,9mm
Color	Negro
Tipo de Pintura	Epoxi de alta resistencia a rayados
Espesura de tinta (mm)	0,1mm
Espesor de la chapa (mm)	1,5mm
Tipo de Conector	RJ-45
Cantidad de Posiciones	16 posiciones
Material del Cuerpo del Producto	Acero SAE1020

Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	12 piezas
Lote Mínimo	12 pieza
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Norma	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E

[Codificación](#)