



## PATCH PANEL SOHOPLUS CAT.5e T568A/B 24P - ROHS

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos Sohoplus

### Ventajas

- Cumple los límites establecidos en las normas para CAT.5e/ D;
- Identificación del número de las puertas (1 hasta 24);
- Soporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automación Predial, y todos los protocolos LAN anteriores;
- Panel frontal en material plástico de alto impacto y chapa de acero con puerta etiquetas para identificación;
- Folleto de montaje en español impreso en el embalaje;
- Fornecido con etiquetas para identificación de los puntos y 4 abrazaderas de organización de los cables;
- Contacto IDC en ángulo de 45° para mejor desempeño eléctrico;
- Conectores RJ-45 fijados sobre circuitos impresos con protección total contra choques;
- Compatibilidad con conectores RJ-11;
- Certificado UL Listed.

Altura (mm)	24 puertas: 43,7mm (1 U de Rack)
Ancho (mm)	482.6mm (19")
Color	Negro
Tipo de Pintura	Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada
Espesor de la chapa (mm)	1.5mm
Tipo de Conector Frontal	RJ-45 fijado a circuito impreso
Cantidad de Posiciones	24 (módulos de 6 puertas)

RJ-45: Bronce fosforoso con 50min (1,27 mm) de oro y 100 min (2,54mm) de níquel.



Material del Contacto 110 IDC: Bronce fosforoso estañado.

#### Eléctrico

Material del Cuerpo del Producto	Estructura: Acero Panel frontal: Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0
Diámetro del conductor	26 a 22 AWG
Tipo de Cable	U/UTP Cat. 5e
Estándar de Montaje	T568A y T568B
Temperatura de Operación (°C)	-10°C hasta +60°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40°C hasta +70°C
Fuerza de Retención (N)	133N mínimo (30 lbf)
Fuerza de contacto (N)	0.98N (100g)
Cantidad de Ciclos de Inserción	≥750 RJ45 y ≥200 RJ11 ≥200 en el bloque IDC
Resistencia del Aislamiento (MΩ)	10MΩ
Resistencia de Contacto (mΩ)	20mΩ
Resistencia DC (Ω)	0,1Ω
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
Accesorios Incluidos	4 Abrazadera plástica
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Norma	ANSI/TIA-568.2-D NBR 14565 EIA/ECA-310-E



Certificaciones ISO9001/ISO14001 416253

---

Garantía 12 meses

---

Identificación Logotipo de SohoPlus en la parte frontal, indicación de la categoría en la parte frontal y trasera.

---

Rastreo Indicación de lote de producción en el cuerpo del producto

---

Tipo de Embalaje Caja

---

Peso (kg) 0,6kg

---

Cantidad por caja (gift) 1

---

Cantidad por caja (carton) 15 patch panels de 24 posiciones

---

Lote Mínimo 1 caja

---