



PATCH PANEL MODULAR LGX

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Racks 19"

Ventajas

- Fabricado en acero;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados, en color negro;
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (ANSI/TIA-569);
- Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma EIA/ECA-310E.
- Tablero compacto de 1U de altura que permite la fijación de Cassetes LGX MPO, Placas LGX Ópticas y Placa LGX RJ45;
- Producto desarrollado para aplicaciones con cables óptico y metálico en un único patch panel;
- Modularidad, con la utilización de accesorios LGX de otros equipos como DIO B48 y ZDA 6U/12U;
- Encaje compatible con toda la línea de conectores hembra U/UTP, módulos F, módulos con adaptadores ópticos y de audio y vídeo, etc;
- Permite colocación escalonada con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente;
- Suministrado con tornillos de fijación;
- Suministrado sin los conectores (descargado) o placas LGX.

Altura (mm)	44.45mm (1U)
Ancho (mm)	482.6mm (19")
Profundidad (mm)	169 mm
Color	Negro
Tipo de Pintura	Epoxi de alta resistencia a rayados
Espesura de tinta (mm)	0.1 mm
Espesor de la chapa (mm)	1,2mm

Tipo de Conector	Casete MPO 12/24F, Placas LGX 6/8/12, Placa LGX 6xRJ45
Cantidad de Posiciones	03 placas LGX
Material del Cuerpo del Producto	Acero al carbono / SAE1006 o grado superior
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Norma	ANSI/TIA-569-E EIA/ECA-310-E
Garantía	12 meses
Tipo de Embalaje	Caja
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza

[Codificación](#)