# PATCH PANEL DESCARGADO 24P CON ÍCONOS

| | |
|---|---|
| Ambiente de Instalación | Interno |
| Ambiente de Operación | No Agresivo |
| Compatibilidad | Todos los productos FCS |
| Ventajas | • Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados de color negro;<br>• Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especifi cadas de uso en ambiente interno (ANSI/TIA-569);<br>• Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma EIA/ECA-310E;<br>• Tablero compacto de 1U de altura con 24 posiciones descargadas, optimizando el espacio requerido en racks;<br>• Todas las posiciones son numeradas, del 1 al 24, permitiendo la indentificación de las conexiones;<br>• Permite la utilización de iconos coloridos;<br>• Producto compatible con conectores CAT.5e, CAT.6 y CAT.6A;<br>• Producto compatible con adaptadores ópticos SC, LC, F y tapa ciega;<br>• Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente. |
| Identificación | Logotipo de Furukawa en la parte frontal |
| Altura (mm) | 43.7mm |
| Ancho (mm) | 482.6mm (19") |
| Profundidad (mm) | 78 mm (con guía trasero) |
| Color | Negro |
| Tipo de Pintura | Epoxi de alta resistencia a rayados |
| Espesor de la chapa (mm) | 1.5mm |
| Tipo de Conector | RJ-45 U/UTP, adaptadores ópticos SC, LC, F y tapa ciega. |
| Cantidad de Posiciones | 24 posiciones |



Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

| | |
|---|---|
| Material del Cuerpo del Producto | acero y termoplástico de alto impacto; |
| Tipo de Embalaje | Caja |
| Cantidad por caja (carton) | 01 pieza |
| Cantidad por caja (gift) | 01 pieza |
| Accesorios Incluidos | Tornillos de fijación<br>Icono azul y Rojo<br>Soporte para etiquetas en acrílico;<br>Guía trasero de cables que permite la fijación individual de los cables<br>Abrazadera de plastico |
| Garantía | 12 meses |
| RoHS | Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente. |
| Certificaciones | UL Listed E173971 |
| Norma | ANSI/TIA-569-C<br>ANSI/TIA-606<br>ISO/IEC 11801<br>EIA/ECA-310-E<br>NBR 14565<br>NMX-I-248-NYCE-2008 |

Codificación


Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.