



VOICE PANEL 50 PUERTOS



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Racks 19"
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Suministrado en acero con pintura epoxi, resistente a la corrosión y arañazos; • 50 extensiones telefónicas en sólo 1U en los Racks; • Fácil espejamiento de los bloques de conexión 110 IDC; • Proporciona agilidad en el mantenimiento de los ramales internos; • Compuesto por 5 módulos de conexión de 10 puertos; • Ancho de 19 ", según los requisitos de la norma ANSI / TIA / EIA-310; • Permite la terminación de conductores sólidos de 22 AWG a 26 AWG; • Tiene identificación con número de posición en la parte frontal y trasera; • Atiende FCC 68.5 (EMI - Interferencia Electromagnética); • Totalmente compatible con conectores enchufables RJ11 o RJ45; • Permite el uso de herramienta punch-down en la conexión de los conductores en las terminaciones 110 IDC traseras; • Rendimiento garantizado dentro de los límites de la norma EIA / TIA 568 para la categoría 3. • Posee protección plástica sobre la placa de circuito impreso, garantizando mejor protección contra daños causados por las conexiones indebidas.
Identificación	Logotipo del fabricante y fecha de fabricación en el cuerpo del producto;
Rastreo	Embalaje con identificación del código del producto, descripción, fecha de fabricación y contacto del fabricante.
Altura (mm)	44,2 mm (1U)
Ancho (mm)	480 mm
Color	Negro
Tipo de Pintura	Acabado con textura de plástico
Espesura de tinta (mm)	80 µm

Espesor de la chapa (mm)	1.2mm
Tipo de Conector	110 IDC and RJ-45
Peso (kg)	1,60Kg
Cantidad de Posiciones	50 puertas
Material del Contacto Eléctrico	RJ-45: Bronce fosforoso con 50 μin (1,27 μm) de oro y 100 μin (2,54 μm) de níquel 110 IDC: Bronce fosforoso con 100 μin (2,54 μm) de níquel y estañado.
Material del Cuerpo del Producto	Acero; Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0.
Temperatura de Operación (°C)	-10°C hasta +60°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40°C hasta +70°C
Fuerza de Retención (N)	Mínimo 50N (60s \pm 5s)
Cantidad de Ciclos de Inserción	≥ 750 RJ45 y ≥ 200 RJ11 ≥ 200 en el bloque IDC
Resistencia del Aislamiento (M Ω)	500 M Ω
Resistencia de Contacto (m Ω)	20m Ω
Resistencia DC (Ω)	300 m Ω
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
Tipo de Embalaje	Caja
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	10 piezas
Lote Mínimo	10 piezas

Accesorios Incluidos	Conjunto de tornillos y clavijas M5 x 12mm para fijación al rack; Conjunto de cintas de velcro y abrazaderas plásticas para fijación de los cables;
Garantía	12 meses
Certificaciones	ISO9001/ISO14001 ETL LISTED

[Codificación](#)