



DGOI-C 64 (DISTRIBUIDOR GENERAL ÓPTICO INTERNO 64F)

Descripción	La caja es compatible con divisores ópticos conectorizados y cuenta con un panel con hasta 64 adaptadores por caja (ampliable por su característica modular) en los que es posible conectar las salidas de los divisores a las fibras de los cables verticales o apartamentos.
Aplicación	El DGOI Conectorizado es utilizado en redes prediales de fibra hasta el apartamento en la base de los edificios para derivación del cable de entrada para el cableado vertical.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación en cualquier superficie plana • El anclaje de los cables de entrada y de salida son individuales • Capacidad de alojamiento de la fibra hasta 1,5 m • Guías de fibras con radios de curvatura adecuados para las fibras G-652.D y G-657; • Panel de adaptadores SC-APC representando los apartamentos • Manejo de la fibra sin necesidad de desarmar los componentes internos o todo el DGOI • Sistema para el anclaje del elemento central y el elemento de fuerza (aramida) de cables ópticos • Un módulo con capacidad de 64 (HP), capacidad parking 48 (HC); • Capacidad de expansión para hasta 3 módulos o 192 abonados de una sola entrada de cable
Ambiente de Instalación	Interno.
Ambiente de Operación	Interno.
Temperatura de Operación (°C)	-25 a 75°C.
Grado de Flamabilidad	UL 94 V-0
Altura (mm)	360.
Ancho (mm)	220.
Profundidad (mm)	100.
Color	Gris.
Diámetro máximo del cable de entrada (mm)	15 mm <ul style="list-style-type: none"> • Tiene 2 grommets en la parte inferior de la caja:

- 4 cables de 8 mm de diámetro o
- 2 cables de 15 mm de diámetro.

Diámetro do cable de salida (mm) 13 mm

- 2 prensa cables en la parte superior de la caja diámetro: 9 hasta 13 mm.

Tipo de la Fibra Monomodo.

Tipo de Conector SC-APC.

Material del Cuerpo del Producto ABS+PC, plástico de alta resistència.

Grado de Protección IP43.

Protección de impacto IK07.

Soporte para empalmes Ancho (mm): 3,0 hasta 3,8 Alto (mm): 3,0 hasta 6,5 Largo (mm): hasta 60

Cantidad de Adaptadores 64 (cantidad máxima).
 *** Verificar con Furukawa la cantidad de adaptadores de acuerdo con el modelo elegido.

Cantidad de Bandejas de Empalme Hasta 8 bandejas.
 *** Verificar con Furukawa la cantidad de bandejas de acuerdo con el modelo elegido.

Cantidad de Empalmes 12 empalmes por bandeja.

Accesorios Incluidos

- Panel para poner hasta 64 adaptadores SC-APC SM simplex con shutter;
- Bandejas de empalme;
- Tornillos y accesorios auxiliares para la instalación de la caja.

Garantía 12 meses


Norma

- Grado de protección: IEC 60529;
- Tracción: IEC 61300-2-4/ NBR 14412;
- Variación de temperatura: IEC 61300-2-22.

Cantidad por caja (gift) 1

Nota De acuerdo con la disponibilidad en su región para el programa de garantía extendida FBS.

Dibujo técnico



[Codificación](#)