



PATCH PANEL DESCARGADO 24P 1/2U BLINDADO



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Patch Panel blindado con 1/2U de altura y 24 posiciones descargadas; • Esto ahorra espacio en los bastidores; • Proporciona la facilidad de instalación de los cables de conexión; • Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (ANSI/TIA-569); • Presenta una anchura 19", como requisitos de la norma EIA/ECA-310E; • Producto desarrollado para aplicaciones con alta densidad de cables; • Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones; • Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente; • Enchufe compatible con toda la línea de Furukawa conectores hembra, módulos F e módulos con adaptadores ópticos; • Dispone de guía posterior perforada que permite la sujeción individual de los cables, brindando mayor organización, seguridad, flexibilidad y rapidez en el montaje; • Se suministra sin conectores (descargada); • Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP.
Altura (mm)	22.2mm (1/2U)
Ancho (mm)	482.6mm (19")
Profundidad (mm)	110 mm
Espesor de la chapa (mm)	1.5mm
Tipo de Conector	RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega
Cantidad de Posiciones	24 posiciones.
	Acero SAE1020

Material del Cuerpo del Producto

Accesorios Incluidos

- Tornillos de fijación;
- Cable de puesta a tierra y
- Guía posterior.

Se suministra sin conectores (descargada).

Este producto no es compatible con protección tapa polvo para conectores RJ-45 hembra

RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Norma	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E
Garantía	12 meses
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza

[Codificación](#)