



CONECTOR DE CAMPO EZ! CONNECTOR UPC PARA CABLES FLAT

Descripción	<p>El Conector Óptico de Campo Furukawa fue desarrollado para la conexión rápida y fácil de cables tipo Flat 3x2 mm y 2x1,6 mm con fibras monomodo.</p> <p>Disponible en el tipo de conector SC con pulido UPC.</p>	
Aplicación	<p>Utilizado para hacer conectorizaciones en campo de cables ópticos, en redes FTTx. Diseñado para aplicación interna en áreas controladas o cajas de terminación.</p>	
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación sencilla - no requiere herramientas especiales, uso de epoxi ni pulido en campo; • Alta performance óptica y mecánica; • Terminación de campo rápida y fácil. 	
Características Físicas	<p>Tipo de fibra/pulido</p> <p>Pérdida de inserción (Tip./Máx.)</p> <p>Pérdida de Retorno</p> <p>Temperatura de operación</p> <p>Temperatura de almacenamiento</p> <p>Carga de tracción</p>	<p>Monomodo/UPC</p> <p>≤0,3 dB/≤0,5 dB</p> <p>≥ 40dB</p> <p>-25°C ~ 75°C</p> <p>-25°C ~ 75°C</p> <p>20N (≤ 0,2*dB cambio)</p>
Dimensiones	<p>9,2(L) x 8(A) x 51,5(A) mm</p>	
Compatibilidad	<p>CABLE OPTICO CFOAC-BLI-A/B-CM-01-AR-LSZH (DROP COMPACTO FIG.8 LOW FRICTION)</p> <p>CABLE OPTICO CFOAC-BLI-A/B-CD-01-AR-LSZH (DROP COMPACTO FIG.8 LOW FRICTION)</p> <p>CABLE OPTICO CFOI-BLI-A/B-CM-01-BA-LSZH (MICRO INDOOR LOW FRICTION)</p>	
Accesorios Incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • Manual de montaje; • Pieza modelo de montaje; • Guía de fibra. 	
Nota	<p>El performance del conector de campo no puede garantizarse si el mismo es reutilizado.</p>	

[Codificación](#)