



DROP FLAT COMPACTO PRECONECTORIZADO SLIMCONNECTOR

Descripción	<p>Los Cables Ópticos Drop pre-conectorizados son fácilmente conectados a las cajas de terminación óptica CTO Pre-conectorizado. No hay necesidad de abrir la caja para la activación de nuevos clientes. Por lo tanto, este material realiza la conexión de la red de acceso al cliente. El cable es de tipo Fig. 8 con dimensiones compactas y de baja fricción. Por otra parte, se compone de elementos de tracción hechos de alambre de acero que permite que el cable sea empujado a través del conducto sin el uso de una guía de instalación.</p>
Aplicación	Cable Drop Pre-conectorizado para Cajas Ópticas Pre-conectorizadas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidad y facilidad de expansión sin degradación de la calidad; • Garantiza un alto rendimiento y fiabilidad en la gestión del cableado óptico; • Instalación y reconfiguración rápida y fácil; • Manejo sencillo, sin necesidad de herramientas especiales; • Diseñado para soportar una tensión máxima axial de 45kg • Diseñado para cajas de conexión externas de la red de acceso • IP 68
Ambiente de Instalación	Interior/Exterior
Ambiente de Operación	Aérea autosoportada
Temperatura de Operación (°C)	<ul style="list-style-type: none"> • -25°/+75°
Longitud	50, 100, 150, 220 y 300m
Color	Gris o Negro
Tipo de Cable	Cable Óptico Drop. Fig. 8 Compacto Baja Fricción
Tipo de Conector	Slimconnector
Tipo de la Fibra	G-657 BLI-A/B, 9/125µm
Tipo de Pulido	APC
Pérdida de Inserción (dB)	<ul style="list-style-type: none"> • ≤0,15 dB - Típica

- $\leq 0,30$ dB - Máxima

Pérdida de Retorno (dB)

- ≥ 65 dB

Cantidad de Fibras 1 Fibra Óptica

Grado de Flamabilidad Cable óptico con el revestimiento ignífugo del tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen) de baja producción de humo y gases tóxicos, y libre de halógenos.

Resistencia a Tracción

Cable Drop	
Carga Máxima de Operación	66 kg
Conector	
Tracción Axial	45,4 kg
Tracción Axial en el Adaptador	22,7 kg

Compatibilidad

Compatible con estándar SlimConnector.*

*A través de la utilización de traductores puede ser compatible con otros estándares de productos preconectorizados.

Embalaje

Rollo dentro de una caja de cartón o RIB (Reel-In-Box)

Garantía

12 meses

[Codificación](#)