ROSETA FLEX

Descripción	La Roseta Flex posee una versatilidad para ser utilizada como: • Punto de terminación óptico (PTO): conectada a un equipo a través de un cordón • Caja de piso: se puede utilizar como conexión para el primer abonado o expandir para más salidas con CEIP FLEX. En esta modalidad se puede suministrar con el limitador plástico.
Aplicación	Redes internas FTTx
Ventajas	• Dimensiones reducidas que permiten su instalación de interior en shafts (caja de piso) o en la casa del cliente (PTO); • Compatible con conector de campo EZ! Connector (Flat, Circular, para fibra aislada 0,9mm); • Con el acoplamiento de un módulo de splitter precontenido en las modularidades de 1x4 y 1x8 (CEIP Flex), permite la expansión de lo que inicialmente era para sólo 1 activación para hasta 8; • Con sistema propio para anclaje de cables compactos o low friction (bajo fricción); • El enchufe de la CEIP FLEX en la ROSETA FLEX se da sin necesidad de herramientas o productos especiales y la entrada del splitter ya está montada posicionada de manera a encajar en la ROSETA sin complicaciones; • Conectores SC.
Ambiente de Instalación	Interno.
Ambiente de Operación	Interno.
Temperatura de Operación (ºC)	-25 a 75°C.
Altura (mm)	96 solo Roseta; 185 con limitador.
Ancho (mm)	82 solo Roseta; 105 con limitador.
Profundidad (mm)	22.
Color	Gris para la Roseta Flex con Limitador Plástico (utilizado en ducto); Blanco (utilizado en el abonado).
	12,5.

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diámetro máximo del cable de entrada (mm)	
Diámetro do cable de salida (mm)	2x1,6 ou 3x2.
Tipo de la Fibra	Monomodo.
Tipo de Conector	SC-APC.
Material del Cuerpo del Producto	ABS+PC, termoplástico de alta resistência.
Grado de Protección	IP30.
Cantidad de Adaptadores	1
Cantidad de Empalmes	1
Norma	• Grado de protección: IEC 60529; • Tracción: IEC 61300-2-4/ NBR 14412; • Variación de temperatura: IEC 61300-2-22.

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dibujo técnico



[Codificación]

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.