CAJA DE EMPALME ÓPTICO AEREA FK-CEO-3T

Descripción

El Conjunto de Empalme Optico FK-CEO-3T utilizado para proteger y acomodar los empalmes óptios para la transición o derivación entre cables de fibra óptica.

Aplicables en vías aéreas con capacidad para hasta 36 fibras, acomodadas en bandejas con capacidad de 12 empalmes. Configuración tipo "topo" y sistema de sellado termocontráctil.

Possibilita hacer derivación o terminación de cables opticos con entrada oval para cable con diámetros hasta 15mm y hasta 3 portas redondas de derivación de cables ópticos con diámetros hasta 12 mm.

Aplicación

Permite la instalación aerea en poste/pared o en cordaje.
Resistente a la corrosión y envejecimiento, tiene protección ultravioleta.

Ventajas

1. Dimensiones compactas;
2. Cierre y sellado con El'ring;
3. Posibilidad de cierre con candado;
4. Posee bandeja para reserva de hebra con tubo "loose";
5. Sistema de acomodación: áreas separadas para almacenar, encaminar, proteger y "transportar" las hebras;

Color

Negro

Cantidad de Empalmes

36

Tipo de sistema de sellado

Sistema de sellado termocontráctil.

Norma

- Telcordia GR-771 (Cajas de Empalme de Fibra Óptica)
- ITU-T L.13 (Requisitos de Performance para Nodos Pasivos Ópticos: Gabinetes Sellados para Ambientes Externos)

Cantidad de Bandejas de Empalme

Cantidad de Empalmes	Cantidad de bandejas
12	1
24	2
36	3

Cantidad de cables de entrada

Entrada	Cantidad	Diâmetro de los cables (mm)
Oval	2	8,0 - 15,0

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Cantidad de cables de derivación	**Entrada**	**Cantidad de Entradas**	**Diámetro de los cables (mm)**
	Circular	3	8,0 - 12,0
Soporta Sangria en la entrada principal	NO		
Accesorios Incluidos	• 3 Bandejas de empalme con capacidad para 12 fusiones cada; • 1 Bandeja para acomodación de tubos; • 1 kit para puerta principal (termocontraible, clipe para separación de cables y demás itens necessarios para instalación); • 3 kits de derivación (1 kit para cada puerta); • 1 Soporte para Instalación en Poste/Pared; • 1 Soporte para Instalación en Cordaje;		
Identificación	**35520390** - FK-CEO-3T-36F (CONJUNTO DE EMPALME OPTICO AEREO/SUBTERRANEO)		
Garantía	12 meses		
Características Físicas	Dimensiones	288 (alto) x 178 (diámetro) mm	
	Material del cuerpo	PP + FG	
	Peso	1.75 kg	
	Temperatura de operación	-40 a 75 ºC	
	Grado de Protección	IP 67	

Codificación

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.