



CAJA DE EMPALME ÓPTICO AEREA FK-CEO-3T

Descripción	<p>El Conjunto de Empalme Optico FK-CEO-3T utilizado para proteger y acomodar los empalmes ópticos para la transición o derivación entre cables de fibra óptica.</p> <p>Aplicables en vías aéreas con capacidad para hasta 36 fibras, acomodadas en bandejas con capacidad de 12 empalmes. Configuración tipo "topo" y sistema de sellado termocontráctil.</p> <p>Possibilita hacer derivación o terminación de cables opticos con entrada oval para cable con diámetros hasta 15mm y hasta 3 portas redondas de derivación de cables ópticos con diámetros hasta 12 mm.</p>		
Aplicación	<p>Permite la instalación aerea en poste/pared o en cordaje.</p> <p>Resistente a la corrosión y envejecimiento, tiene protección ultravioleta.</p>		
Ventajas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensiones compactas; 2. Cierre y sellado con El'ring; 3. Posibilidad de cierre con candado; 4. Posee bandeja para reserva de hebra con tubo "loose"; 5. Sistema de acomodación: áreas separadas para almacenar, encaminar, proteger y "transportar" las hebras; 		
Color	Negro		
Cantidad de Empalmes	36		
Tipo de sistema de sellado	Sistema de sellado termocontráctil.		
Norma	<ul style="list-style-type: none"> • Telcordia GR-771 (Cajas de Empalme de Fibra Óptica) • ITU-T L.13 (Requisitos de Performance para Nodos Pasivos Ópticos: Gabinetes Sellados para Ambientes Externos) 		
Cantidad de Bandejas de Empalme	Cantidad de Empalmes		Cantidad de bandejas
	12		1
	24		2
	36		3
Cantidad de cables de entrada	Entrada	Cantidad	Diámetro de los cables (mm)
	Oval	2	8,0 - 15,0

Cantidad de cables de derivación

Entrada	Cantidad de Entradas	Diámetro de los cables (mm)
Circular	3	8,0 - 12,0

Soporta Sangria en la entrada principal NO

Accesorios Incluidos

- 3 Bandejas de empalme con capacidad para 12 fusiones cada;
- 1 Bandeja para acomodación de tubos;
- 1 kit para puerta principal (termocontraible, clipe para separación de cables y demás itens necesarios para instalación);
- 3 kits de derivación (1 kit para cada puerta);
- 1 Soporte para Instalación en Poste/Pared;
- 1 Soporte para Instalación en Cordaje;

Identificación **35520390 - FK-CEO-3T-36F (CONJUNTO DE EMPALME OPTICO AEREO/SUBTERRANEO)**

Garantía 12 meses

Características Físicas

Dimensiones	288 (alto) x 178 (diámetro) mm
Material del cuerpo	PP + FG
Peso	1.75 kg
Temperatura de operación	-40 a 75 °C
Grado de Protección	IP 67

[Codificación](#)