



## CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA FK-CTO-8MC



|   |  |
|---|--|
| <b>Descripción</b>                      | La Caja de Terminación Óptica (NAP) modelo FK-CTO-8MC tiene la finalidad de servir como punto de transición entre la red óptica de distribución y la red de terminación. Proporciona la gerencia y el almacenamiento de los adaptadores ópticos para salidas conectorizadas con cables drop flat de baja fricción (Low Friction) y conectores de montaje en campo (solución "EZ! Connector").  |
| <b>Aplicación</b>                       | Producto diseñado para instalaciones aéreas en fachadas de edificios, paredes o postes.  |
| <b>Ventajas</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es una caja de terminación versátil que posibilita el uso de sistema de empalmes o de conectorización.</li> <li>• Cierre y sellado de la caja por sistema mecánico que usa solamente grommets, lo que aumenta la velocidad de instalación.</li> <li>• Posibilidad de cierre mediante un candado, lo que proporciona mayor seguridad.</li> <li>• Posee espacio para reserva de tubos "loose", acomodación, almacenamiento, enrutamiento y protección de fibras en ambiente separado de los cables drop.</li> </ul> |
| <b>Color</b>                            | Negro  |
| <b>Material del Cuerpo del Producto</b> | Policarbonato resistente a los rayos UV  |
| <b>Cantidad de Empalmes</b>             | Hasta 24 empalmes ópticos  |
| <b>Grado de Protección</b>              | IP55   |
| <b>Peso (kg)</b>                        | 1.2kg  |
| <b>Tipo de sistema de sellado</b>       | Mecánico con grommets.   |
| <b>Altura (mm)</b>                      | 280  |
| <b>Ancho (mm)</b>                       | 198  |
| <b>Profundidad (mm)</b>                 | 65   |
| <b>Norma</b>                            | IEC 61300-2-25   |
| <b>Cantidad de Adaptadores</b>          | Hasta 8 adaptadores ópticos  |

---

Cantidad de Bandejas 1  
de Empalme

---

Cantidad de cables de 2  
entrada

---

Diámetro mínimo del 6.0  
cable de entrada  
(mm)

---

Diámetro máximo del 12.0  
cable de entrada  
(mm)

---

Cantidad de cables de Hasta 8 cables de baja fricción (low friction) con dimensiones de 3.0 x 2.0mm  
derivación

---

Soporta Sangría en la Sí  
entrada principal

---

Accesorios Incluidos Manual de instalación

---

Dibujo  
técnico



