



Descripción

CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA FK-CTO-16MCII

La Caja de Terminación Óptica FK-CTO-16MC tiene la finalidad de almacenar y proteger los empalmes ópticos por

Descripcion	fusión entre el cable de distribución y los drops de una red óptica de terminación. Soporta 2 configuraciones: hasta 2 bandejas de empalme con capacidad hasta 16 fusiones cada una, y aún una bandeja de adaptadores con hasta 16 posiciones y almacenamiento hasta dos splitter; O 4 bandejas de empalme.
Aplicación	La Caja de terminación Optica FK-CTO-16MC es utilizada en redes ópticas externas. Posee soporte para instalación en paredes y fachadas. También se pueden adquirir ferreterías para la instalación en poste.
Ventajas	 Es una caja de terminación versátil que posibilita el uso tanto del sistema de empalmes como de conectorización; Cierre y sellado de la caja por sistema mecánico optimizado que utiliza sólo grommets, que aumenta la velocidad de instalación; Puerta oval con 4 orificios, permite la sagria del cable principal y exista la posibilidad de derivación; Posibilidad de cierre con candado, que aumenta la seguridad; Posee sistema de reserva de tubos "loose", y sistema de acomodación, almacenamiento, encaminamiento y protección de fibras en ambiente separado de los cables drop.
Certificaciones	ANATEL 00804-16-00256
Color	Negro, Gris, Blanco, Azul, Amarillo y Verde.
Material del Cuerpo del Producto	Polipropileno reforzado con aditivo con protección UV
Cantidad de Empalmes	16 empalmes ópticos por bandeja de empalme
Grado de Protección	IP55
Peso (kg)	1.8
Tipo de sistema de sellado	Mecánico con goma de vedação
Altura (mm)	300
Ancho (mm)	250
Profundidad (mm)	120
Cantidad de Adaptadores	Hasta 16
Cantidad de Bandejas de Empalme	Estandar: 1
Cantidad de cables de entrada	2



Diámetro mínimo del cable 8.0

de entrada (mm)

Diámetro máximo del cable 15.0

de entrada (mm)

Cantidad de cables de derivación

2

Diámetro mínimo del cable 6.0

de derivación (mm)

Soporta Sangria en la entrada principal

Sí

Temperatura de Operación -25°C hasta 75°C


(°C)


Accesorios Incluidos


Manual de instalación;

Tornillos para instalación en pared.

Dibujo técnico







Codificación