



DROP CIRCULAR COMPACTO PRECONECORIZADO SLIMCONNECTOR



Descripción	Los Cables Ópticos Drop pre-conectorizados son fácilmente conectados a las cajas de terminación óptica CTO Pre-conectorizado. No hay necesidad de abrir la caja para la activación de nuevos clientes.
Aplicación	Este producto puede ser usado como Drop Pré-conectorizado o Cordón de Prueba para Cajas Ópticas Pré-conectorizadas.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidad y facilidad de expansión sin degradación de la calidad; • Garantiza un alto rendimiento y fiabilidad en la gestión del cableado óptico; • Instalación y reconfiguración rápida y fácil; • Manejo sencillo, sin necesidad de herramientas especiales; • Diseñado para soportar una tensión máxima axial de 200N; • Diseñado para cajas de conexión externas de la red de acceso; • IP 68.
Ambiente de Instalación	Interior/Exterior
Ambiente de Operación	Aérea autosoportada
Temperatura de Operación (°C)	-25°/+75°
Diámetro nominal (mm)	3
Longitud	Cordón de Prueba: 3, 7 y 20m* Cable Drop: 100, 200, 300 y 400m* *Otras longitudes se pueden pedir bajo análisis previo.
Color	Negro
Tipo de Cable	Drop Circular Compacto (3mm)
Tipo de Conector	Slimconnector (1 o 2 puntas). Si se solicita, un conector SC se puede insertar en la otra punta para funcionar como cordón de prueba.
Tipo de la Fibra	BLI-B3 - Single-mode Bending Loss Insensitive, 9/125µm.

Totalmente compatible con la fibra G-652D.

Tipo de Pulido	APC	
Pérdida de Inserción (dB)	<ul style="list-style-type: none"> • $\leq 0,15$ dB - Típica • $\leq 0,30$ dB - Máxima 	
Pérdida de Retorno (dB)	≥ 65 dB	
Cantidad de Fibras	1 Fibra Óptica	
Grado de Flamabilidad	Cable óptico con el revestimiento ignífugo del tipoTPU HFFR, libre de halógenos. Euroclass Eca	
Resistencia a Tracción	Cable Drop	
	Carga Máxima de Operación	660N
	Conector	
	Tracción Axial	200N
	Tracción Axial en el Adaptador	200N
Compatibilidad	Compatible con estándar SlimConnector.* *A través de la utilización de traductores puede ser compatible con otros estándares de productos preconectorizados. Anclajes homologados: CASTELPLAST - TENSOR PARA CORDÓN ÓPTICO DE ACOMETIDA FIBRACEM - TENSOR PARA CABLE DROP MINI MODELO NYLON	
Embalaje	Rollo dentro de una caja de cartón	
Garantía	12 meses	

[Codificación](#)