DROP CIRCULAR COMPACTO PRECONECORIZADO SLIMCONNECTOR

Descripción	Los Cables Ópticos Drop pre-conectorizados son fácilmente conectados a las cajas de terminación óptica CTO Pre-conectorizado. No hay necesidad de abrir la caja para la activación de nuevos clientes.
Aplicación	Este producto puede ser usado como Drop Pré-connectorizado o Cordón de Prueba para Cajas Ópticas Pré-conectorizadas.
Ventajas	• Flexibilidad y facilidad de expansión sin degradación de la calidad; • Garantiza un alto rendimiento y fiabilidad en la gestión del cableado óptico; • Instalación y reconfiguración rápida y fácil; • Manejo sencillo, sin necesidad de herramientas especiales; • Diseñado para soportar una tensión máxima axial de 200N; • Diseñado para cajas de conexión externas de la red de acceso; • IP 68.
Ambiente de Instalación	Interior/Exterior
Ambiente de Operación	Aérea autosoportada
Temperatura de Operación (ºC)	-25°/+75°
Diámetro nominal (mm)	3
Longitud	Cordón de Prueba: 3, 7 y 20m* Cable Drop: 100, 200, 300 y400m* *Otras longitudes se pueden pedir bajo análisis previo.
Color	Negro
Tipo de Cable	Drop Circular Compacto (3mm)
Tipo de Conector	Slimconnector (1 o 2 puntas). Si se solicita, un conector SC se puede insertar en la otra punta para funcionar como cordón de prueba.
Tipo de la Fibra	BLI-B3 - Single-mode Bending Loss Insensitive, 9/125µm. Totalmente compatible con la fibra G-652D.
Tipo de Pulido	APC

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Pérdida de Inserción (dB)	• ≤0,15 dB - Típica • ≤0,30 dB - Máxima
Pérdida de Retorno (dB)	≥ 65dB
Cantidad de Fibras	1 Fibra Óptica
Grado de Flamabilidad	Cable óptico con el revestimiento ignífugo del tipoTPU HFFR, libre de halógenos. Euroclass Eca

Resistencia a Tracción

Cable Drop	
Carga Máxima de Operación	660N
Conector	
Tracción Axial	200N
Tracción Axial en el Adaptador	200N

Compatibilidad	Compatible con estándar SlimConnector.* *A través de la utilización de traductores puede ser compatible con otros estándares de productos preconectorizados. Anclajes homologados: CASTELPLAST - TENSOR PARA CORDÓN ÓPTICO DE ACOMETIDA FIBRACEM - TENSOR PARA CABLE DROP MINI MODELO NYLON
Embalaje	Rollo dentro de una caja de cartón
Garantía	12 meses
Norma	IEC 61300

Codificación

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.