



DROP CIRCULAR PRECONECTORIZADO SLIMCONNECTOR



Descripción	Los Cables Ópticos Drop pre-conectorizados son fácilmente conectados a las cajas de terminación óptica CTO Pre-conectorizado. No hay necesidad de abrir la caja para la activación de nuevos clientes.
Aplicación	Cable Drop Pre-conectorizado para Cajas Ópticas Pre-conectorizadas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidad y facilidad de expansión sin degradación de la calidad; • Garantiza un alto rendimiento y fiabilidad en la gestión del cableado óptico; • Instalación y reconfiguración rápida y fácil; • Manejo sencillo, sin necesidad de herramientas especiales; • Diseñado para soportar una tensión máxima axial de 22,7kg en el conector; • Carga máxima de operación de 1200N en el cable; • Diseñado para cajas de conexión externas de la red de acceso; • IP 68.
Ambiente de Instalación	Interior/Exterior
Ambiente de Operación	Aérea autosoportada
Temperatura de Operación (°C)	-25°/+75°
Longitud	100, 150, 200, 250, 300 y 350m* *Otras longitudes se pueden pedir bajo análisis previo.
Color	Negro
Tipo de Cable	Drop Circular 5mm (+/- 0.1mm)
Tipo de Conector	Slimconnector (1 o 2 puntas).
Tipo de la Fibra	G-657 BLI-A/B, 9/125µm
Tipo de Pulido	APC
Pérdida de Inserción (dB)	<ul style="list-style-type: none"> • ≤0,15 dB - Típica • ≤0,30 dB - Máxima

Pérdida de Retorno (dB)	≥ 65dB	
Cantidad de Fibras	1 Fibra Óptica	
Grado de Flamabilidad	Cable óptico con el revestimiento ignífugo del tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen) de baja producción de humo y gases tóxicos, y libre de halógenos.	
Resistencia a Tracción	Cable Drop	
	Carga Máxima de Operación	1200N
	Conector	
	Tracción Axial	22,7 kg
	Tracción Axial en el Adaptador	22,7 kg
Compatibilidad	<p>Compatible con estándar SlimConnector.*</p> <p>*A través de la utilización de traductores puede ser compatible con otros estándares de productos preconectorizados.</p> <p>Accesorios compatibles:</p> <p>MACLEAN: Esticador preformado para cable óptico de 5 mm + Gancho D.26 x 72;</p> <p>CG3: Alça Preformada 5mm - 2V - Cod.: T1.001.034 .</p> <p>KONEKT: AN542417: Tensor universal (4 a 6 mm) y gancho de metal 540250 (talla única).</p>	
Embalaje	Rollo dentro de una caja de cartón	
Garantía	12 meses	
Norma	IEC 61300	

[Codificación](#)