



ROSETA INLINE



| | |
|--------------------------------------|--|
| Descripción | <p>La Roseta Óptica Inline presenta como principales características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad para realizar la terminación de cables ópticos compactos a través de conectorización en campo; • Anclaje de los cables con sistemas de retención versátil que posibilita compatibilidad con cables drop. |
| Aplicación | Es utilizada como punto de terminación en aplicaciones de redes FTTx y Laserway en ambiente interno. |
| Ventajas | <ul style="list-style-type: none"> • Diseño discreto; • Dimensional compacto; • Fácil manejo; • Fijación en la pared por tornillo o cinta doble cara; • Puede instalarse en cualquier superficie vertical plana; • Tapa simétrica que posibilita el encaje en ambos lados; • Compatibilidad con: <ol style="list-style-type: none"> 1. Cable Micro Indoor Low Friction (2x1,6mm); 2. Cables drops compactos del tipo flat (3x2mm) y circular 3mm; 3. Fibra aislada de diámetro 0,9mm para aplicaciones Invisilight. |
| Ambiente de Instalación | Interno. |
| Ambiente de Operación | Interno. |
| Temperatura de Operación (°C) | -25°C hasta 75°C. |
| Grado de Flamabilidad | UL-94-V2. |
| Altura (mm) | 19. |
| Ancho (mm) | 25. |
| Profundidad (mm) | 94. |
| | Blanco. |

Color

Tipo de Cable

- Cable Micro Indoor Low Friction - 2mm x 1,6mm;
- Cable Drop Low Friction - 3mm x 2mm;
- Cable Drop Fast Compacto - 3mm x 2mm;
- Cable Drop Circular 3mm.

Diámetro máximo del cable de entrada (mm)

Diámetro do cable de salida (mm)

Tipo de la Fibra Monomodo.

Tipo de Conector Adaptadores SC-APC:

1. Simplex;
2. Angular con shutter;
3. Shutter frontal;
4. Shutter lateral.

O adaptador SC-UPC.

Material del Cuerpo del Producto PC/ ABS, termoplástico de alta resistencia.

Grado de Protección IP30.

Características mecánicas Carga de tracción de 100N* para cables:

- Cable Micro Indoor Low Friction - 2mm x 1,6mm;
- Cable Drop Low Friction - 3mm x 2mm;
- Cable Drop Fast Compacto - 3mm x 2mm;
- Cable Drop Circular 3mm.

*Solamente cuando instalada con tornillos.

Protección de impacto IK09.

Identificación Identificación del símbolo de radiación conforme a la normativa.
Posibilidad de inclusión de la logo do cliebe sob consulta.

Cantidad de Adaptadores 1.

Cantidad de Posiciones Una única posición de acoplamiento de adaptador y conector.

Accesorios Incluidos

- 1 adaptador SC-APC o SC-UPC simplex ensamblado en la pieza;
- 1 manual contenido en el embalagem.

Garantía 12 meses.

Nota De acuerdo con la normativa RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

Dibujo técnico

