

CANALES PLÁSTICAS ITMAX

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • El sistema de Canalización ITMAX protege y permite un correcto tendido de los cables y facilita su instalación; • Los canales y otras partes del sistema tienen ranuras/slots que permiten el montaje sin herramientas; • Posee un sistema modular para atender diversos tipos de configuraciones; • No posee esquinas afiladas que puedan causar daños al cableado; • Posee accesorios para empalme, fijación, intersecciones y descenso de los cables respetando los radios de curvatura.
Altura (mm)	100mm
Ancho (mm)	100mm, 220mm, 300mm y 600mm
Profundidad (mm)	2000mm
Color	Estandar: Amarillo
Material del Cuerpo del Producto	Noryl - libre de Halogenos
Capacidad	

Canales:

	Diámetro Nominal (mm)	Canal 100mm	Canal 220mm	Canal 300mm	Canal 600mm
PATCH CORD OPTICO	2	1110	2450	3340	6680
PATCH CORD OPTICO	3	500	1100	1500	3000

Considerar distancias máximas de 900mm entre soportes, deben ser instalados los mas cercano posible a las uniones/empalmes.

Salidas:

Salida Superior		Salidas Laterales		
50 x 50 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	220 x 100 mm	300 x 100 mm
100-150 x patch cord óptico 2mm	300-400 x patch cord óptico 2mm	500-600 x patch cord óptico 2mm	1000-1200 x patch cord óptico 2mm	1500-1800 x patch cord óptico 2mm

Las capacidades pueden variar según la disposición de los patch cords ópticos.

RoHS EEU-ROHS: Este producto esta en conformidad con la directiva Europea RoHS, una medida restrictiva al uso de metales pesados en la fabricación de producto y relacionada con la preservación del medio ambiente.

Norma

- UL94-V0 RATED
- UL2024A CERTIFIED

Nota **UL:** E518073

Se pueden notar pequeñas variaciones de acabado, mate o ligeramente brillante, entre diferentes tipos de piezas debido a los diferentes métodos de procesamiento utilizados para fabricar las diferentes piezas.

[Codificación](#)