



## KIT DE ADAPTADORES ÓPTICOS

Descripción	<p>Los kits están compuestos de adaptadores ópticos, monofibra o dúplex, normalmente agrupados en conjuntos para cumplir 2 o 6 fibras.</p> <p>Los adaptadores, también llamados acopladores ópticos, hacen la interconexión de dos adaptadores ópticos, asegurando la correcta alineación de las ferrulas de los conectores y por lo tanto las fibras ópticas.</p> <p>Los adaptadores están hechos de plástico con una traba de cierre de metal.</p>			
Aplicación	Atiende aplicaciones conforme estándares IEEE 802.3 (Gigabit y 10 Gigabit Ethernet) y ANSI T11.2 (Fibre Channel).			
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendado para utilización en ambientes internos para terminación de cables ópticos dentro de los distribuidores ópticos, en los sistemas de bajas pérdidas y alta banda pasante, como: sistemas de larga distancia, redes principales, distribución y transmisión de datos y vídeo;</li> <li>• Supera los requisitos de desempeño del estándar EIA/TIA-568-C.3;</li> <li>• Disponible para los principales conectores ópticos;</li> <li>• Disponible para fibras monomodo y multimodo;</li> <li>• Disponible para conectores pulimento PC y APC.</li> </ul>			
Ambiente de Instalación	Interno			
Ambiente de Operación	No Agresivo			
Temperatura de Operación (°C)	-25°C a 75°C			
Color	<b>ADAPTADOR</b>	<b>TIPO DE FIBRA</b>	<b>PULIDO</b>	<b>COLOR</b>
	SC - LC Duplex	50.0, 62.5	PC	Beige
	SC - LC Duplex	SM	PC	Azul
	SC - LC Duplex	SM	APC	Verde
	SC - LC Duplex	OM3, OM4	PC	Acqua
	LC Duplex	OM5	PC	Lime Green
	ST - FC	SM/MM	PC	Metálico
	FC	SM	APC	Metálico
	E2000	MM	PC	Beige
	E2000	SM	PC	Azul
	E2000	SM	APC	Verde
	MPO - Tipo A	SM/MM		Negro
	MPO - Tipo B	SM/MM		Cinza
Pérdida de Inserción (dB)	LC, SC, ST, E2000 y FC -> 0.15 - 0.3 dB (Max) MPO ->0.5dB (Max)			

Pérdida de Retorno (dB)	TIPO DE CONECTOR	PULIDO	FIBRA	PERDA RETORNO MODULO	DE -	CLASE (NBR 14433)
	LC, SC, ST y FC	UPC	MM	>30		A
	LC, SC, ST y FC	UPC	SM	>50		C
	LC, SC, E2000 y FC	APC	SM	>60		D
	MPO	APC	SM	>50		
	MPO	UPC	MM	>20		

  

Cantidad de Fibras	El kits de adaptadores ópticos hacen la unión de diferentes cantidades de fibra, conforme el modelo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02F (1 pieza para adaptadores duplex o 2 piezas para adaptadores simplex)</li> <li>• 06F (3 piezas para adaptadores duplex o 6 piezas para adaptadores simplex)</li> <li>• 10F ( 10 piezas para adaptadores simplex)</li> <li>• 12F (1 pieza, sólo para los adaptadores MPO)</li> <li>• 72F (6 piezas, sólo para los adaptadores de MPO)</li> </ul>
Cantidad de Ciclos de Inserción	> 500 conexiones
Lote Mínimo	1 caja
Compatibilidad	Toda la línea FCS
Cantidad por caja (gift)	1 piezas
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

[Codificación](#)