



DROP COMPACTO PRECONECTORIZADO SLIMCONNECTOR TRADUTORES OPT+FCT)

FLAT (COM

Descrição	<p>Os Cabos Ópticos Drop Pré-Conectorizados são facilmente conectados nas Caixas de Terminação Óptica CTO Pré-Conectorizadas. Não há a necessidade de se abrir a caixa para ativação de novos clientes.</p> <p>Portanto, este Produto realiza a conexão da rede de acesso até o assinante. O cabo é tipo Fig. 8 com dimensões compactas e baixo atrito. Além disso, é composto por elementos de tração feitos de fio de aço permitindo que o cabo seja empurrado através do duto, sem a utilização de um guia de instalação.</p>
Aplicação	Cabo Drop Pré-conectorizado para Caixas Ópticas Pré-conectorizadas
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidade e facilidade de expansão sem degradação da qualidade; • Garante alta performance e confiabilidade no gerenciamento do cabeamento óptico; • Rapidez e facilidade na instalação e na reconfiguração; • Manuseio simples, sem necessidade de ferramentas especiais; • Projetado para suportar uma tensão axial máxima de 45kg • Projetado para conexão externa de caixas da rede de acesso • IP 68
Ambiente de Instalação	Interna/Externa
Ambiente de Operação	Aérea autossuportada
Temperatura de Operação (°C)	<ul style="list-style-type: none"> • -25°/+75°
Comprimento	50, 100, 150, 220 e 300m
Cor	Cinza ou Preto
Tipo de Cabo	Cabo Óptico Drop. Fig. 8 Compacto Low Friction
Tipo de Conector	Slimconnector
Tipo de Fibra	G-657 BLI-A/B, 9/125µm
Tipo de Polimento	APC
Perda de inserção (dB)	

- ≤0,15 dB - Típica
- ≤0,30 dB - Máxima

Perda de retorno (dB)

- ≥ 65dB

Quantidade de Fibras 1 fibra óptica

Classe de
flamabilidade

Cabo Óptico com revestimento retardante a chama do tipo LSZH(Low Smoke Zero Halogen) de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, e livre de halogênios

Resistência a Tração

Cabo Drop	
Carga Máxima de Operação	66 kg
Conector	
Tração Axial	45,4 kg
Tração Axial no Adaptador	22,7 kg

Compatibilidade

Compatível com padrão SlimConnector.*

*Através da utilização de tradutores pode ser compatível com outros padrões de produtos preconectorizados.

Embalagem

Rolo dentro de uma caixa de Papelão.

Acessórios Inclusos

Tradutores FCT e OPT.

Garantia

12 meses

[Codificação](#)