DROP COMPACTO FLAT PRECONECTORIZADO SLIMCONNECTOR (COM TRADUTORES OPT+FCT)

Descrição	Os Cabos Ópticos Drop Pré-Conectorizados são facilmente conectados nas Caixas de Terminação Óptica CTO Pré-Conectorizadas. Não há a necessidade de se abrir a caixa para ativação de novos clientes. Portanto, este Produto realiza a conexão da rede de acesso até o assinante. O cabo é tipo Fig. 8 com dimensões compactas e baixo atrito. Além disso, é composto por elementos de tração feitos de fio de aço permitindo que o cabo seja empurrado através do duto, sem a utilização de um guia de instalaçao.
Aplicação	Cabo Drop Pré-conectorizado para Caixas Ópticas Pré-conectorizadas
Vantagem	• Flexibilidade e facilidade de expansão sem degradação da qualidade; • Garante alta performance e confiabilidade no gerenciamento do cabeamento óptico; • Rapidez e facilidade na instalação e na reconfiguração; • Manuseio simples, sem necessidade de ferramentas especiais; • Projetado para suportar uma tensão axial máxima de 45kg • Projetado para conexão externa de caixas da rede de acesso • IP 68
Ambiente de Instalação	Interna/Externa
Ambiente de Operação	Aérea autossuportada
Temperatura de Operação (ºC)	• -25°/+75°
Comprimento	50, 100, 150, 220 e 300m
Cor	Cinza ou Preto
Tipo de Cabo	Cabo Óptico Drop. Fig. 8 Compacto Low Fricton
Tipo de Conector	Slimconnector
Tipo de Fibra	G-657 BLI-A/B, 9/125µm
Tipo de Polimento	APC

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Lightera. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Perda de inserção (dB)	• ≤0,15 dB - Típica • ≤0,30 dB - Máxima
Perda de retorno (dB)	• ≥ 65dB
Quantidade de Fibras	1 fibra óptica
Classe de flamabilidade	Cabo Óptico com revestimento retardante a chama do tipo LSZH(Low Smoke Zero Halogen) de baixa emissão de fumaça e gazes tóxicos, e livre de halogênios
Resistência a Tração	

Cabo Drop	
Carga Máxima de Operação	66 kg
Conector	
Tração Axial	45,4 kg
Tração Axial no Adaptador	22,7 kg

Compatibilidade	Compatível com padrão SlimConnector.* *Através da utilização de tradutores pode ser compatível com outros padrões de produtos preconectorizados.
Embalagem	Rolo dentro de uma caixa de Papelão.
Acessórios Inclusos	Tradutores FCT e OPT.
Garantia	12 meses

Codificação

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Lightera. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.