

**CONECTOR FÊMEA SOHOPLUS
CAT.6****Vantagem**

- Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;
- Compatível com RJ-11;
- Acessório para proteção do contato IDC;
- Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;
- Folheto de montagem em português impresso na embalagem;
- Certificado UL Listed;
- Disponível na cor branca.

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não agressivo
Compatibilidade	Todos os produtos SOHOPLUS
Identificação	Identificação de categoria na face frontal, logo SOHO na parte superior .
Rastreamento	Indicação de semana e ano no corpo do produto.
Altura (mm)	22,4mm
Largura (mm)	17mm
Profundidade	37mm
Cor	Branco
Tipo de Conector	RJ-45
Padrão de Montagem	T568A e T568B
Material do Corpo do Produto	Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0
Material do Contato Elétrico	RJ45: Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100 min (2,54µm) de níquel. 110 IDC: Bronze fosforoso estanhado.
Tipo de Cabo	U/UTP Cat 6 26 a 22 AWG



Diâmetro do condutor
(mm)

Quantidade de Ciclos de Inserção ≥ 750 RJ45 e ≥ 200 RJ11
 ≥ 20 no bloco IDC

Temperatura de Operação ($^{\circ}\text{C}$) -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$

Temperatura de Armazenamento ($^{\circ}\text{C}$) -40°C a $+70^{\circ}\text{C}$

Resistência de Contato ($\text{m}\Omega$) $20\text{m}\Omega$ Max

Resistência DC (Ω) $0,2\Omega$

Resistência de Isolamento ($\text{M}\Omega$) $500\text{ M}\Omega$ min. a 100 VDC

Prova de tensão elétrica aplicada 1000V (RMS, 60Hz , 1min)

Força de contato (N) $7,84\text{N}$ (800g)

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações ISO9001/ISO 14001
UL: E173971

Garantia 12 meses

Tipo de Embalagem Saco plástico transparente com identificação impressa

Quantidade por caixa (gift) 50 peças

Quantidade por caixa (carton) 10 peças