

**CONECTOR FÊMEA SOHOPLUS  
CAT.6****Vantagem**

- Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;
- Compatível com RJ-11;
- Acessório para proteção do contato IDC;
- Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;
- Folheto de montagem em português impresso na embalagem;
- Certificado UL Listed;
- Disponível na cor branca.

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não agressivo
Compatibilidade	Todos os produtos SOHOPLUS
Identificação	Identificação de categoria na face frontal, logo SOHO na parte superior .
Rastreamento	Indicação de semana e ano no corpo do produto.
Altura (mm)	22,4mm
Largura (mm)	17mm
Profundidade	37mm
Cor	Branco
Tipo de Conector	RJ-45
Padrão de Montagem	T568A e T568B
Material do Corpo do Produto	Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0
Material do Contato Elétrico	RJ45: Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100 min (2,54µm) de níquel. 110 IDC: Bronze fosforoso estanhado.
Tipo de Cabo	U/UTP Cat 6 26 a 22 AWG



Diâmetro do condutor  
(mm)

Quantidade de Ciclos de Inserção  $\geq 750$  RJ45 e  $\geq 200$  RJ11  
 $\geq 20$  no bloco IDC

Temperatura de Operação ( $^{\circ}\text{C}$ )  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$

Temperatura de Armazenamento ( $^{\circ}\text{C}$ )  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+70^{\circ}\text{C}$

Resistência de Contato ( $\text{m}\Omega$ )  $20\text{m}\Omega$  Max

Resistência DC ( $\Omega$ )  $0,2\Omega$

Resistência de Isolamento ( $\text{M}\Omega$ )  $500\text{ M}\Omega$  min. a  $100\text{ VDC}$

Prova de tensão elétrica aplicada  $1000\text{V}$  (RMS,  $60\text{Hz}$ ,  $1\text{min}$ )

Força de contato (N)  $7,84\text{N}$  ( $800\text{g}$ )

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações ISO9001/ISO 14001  
UL: E173971

Garantia 12 meses

Tipo de Embalagem Saco plástico transparente com identificação impressa

Quantidade por caixa (gift) 50 peças

Quantidade por caixa (carton) 10 peças

#### [Codificação](#)