



PATCH CORD SÓLIDO U/UTP SOHOPLUS CAT.5e

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não agressivo
Compatibilidade	Toda linha SOHOPLUS
Vantagem	<ul style="list-style-type: none">• Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D;• Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, 2500 BASE T, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores;• Montado e testado 100% em fábrica;• Certificado Anatel;
Comprimento	0.5m, 1.5m, 2.5m, 5.0m, 10.0m e 20.0m
Cor	Azul Claro, Preto e Cinza
Tipo de Conector	RJ-45 em ambas as pontas.
Peso (kg)	0,031 kg/m
Tipo de Cabo	U/UTP Cat.5e
Diâmetro nominal (mm)	4,2mm +- 0,3
Tipo de condutor	Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,170mm
Diâmetro do condutor (mm)	Poliolefina com diâmetro nominal do isolamento: 4,2mm
Classe de flamabilidade	CMX
Quantidade de Pares	4 pares, 26AWG



Material do Contato Elétrico	8 vias em bronze fosforoso com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel
Material do Corpo do Produto	Plug: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-2
Temperatura de Operação (°C)	-10°C a +60°C
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40°C a +70°C
Quantidade de Ciclos de Inserção	≥ 750 RJ-45
Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz	56 pF/m
Impedância Característica	100±15%Ω
Velocidade de propagação Nominal (%)	66 %
Tipo de Embalagem	Saco plástico colorido com identificação impressa.
Quantidade por caixa (gift)	0,5m: 20 peças 1,5m: 20 peças 2,5m: 15 peças 5,0m: 20 peças 10,0m: 12 peças 20,0m: 8 peças
Lote Mínimo	1 caixa
Garantia	12 meses
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Certificações	ANATEL 09624-21-00256 - Cabo/09625-21-00256 - Cabo de Manobra

[Codificação](#)