# PATCH PANEL SOHOPLUS CAT.6

| | |
|---|---|
| Ambiente de Instalação | Interno |
| Ambiente de Operação | Não Agressivo |
| Compatibilidade | Todos os produtos SOHOPLUS |
| Vantagem | • Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;<br>• Identificação do número das portas (1 até24);<br>• Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os protocolos LAN anteriores;<br>• Guia traseira que permite a fixação dos cabos, permitindo maior organização, segurança, flexibilidade e rapidez de montagem;<br>• Painel frontal em material plástico de alto impacto e chapa de aço com porta etiquetas para identificação;<br>• Pintura especial anti-corrosão;<br>• Folheto de montagem em português impresso na embalagem;<br>• Fornecido com etiquetas para identificação dos pontos e abraçadeiras para organização dos cabos;<br>• Conectores RJ-45 montados sobre circuitos impressos totalmente protegidos;<br>• Compatibilidade com conector RJ11. |
| Altura (mm) | 24 portas: 44,5 mm (1U de rack) |
| Largura (mm) | 482,6mm (19") |
| Profundidade (mm) | 149 mm (com guia) |
| Cor | Preto |
| Tipo de Pintura | Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada |
| Espessura de chapa (mm) | 1,5mm |
| Tipo de Conector Frontal | RJ45 fêmea fixado a circuito impresso |
| | 24 (módulos de 6 portas) |

Este informativo é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. E vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos são meramente ilustrativas

| | |
|---|---|
| Quantidade de Posições | |
| Material do Contato Elétrico | RJ-45: Bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de níquel<br>110 IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado |
| Material do Corpo do Produto | Estrutura: Aço;<br>Painel frontal: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama, UL 94V-2. |
| Diâmetro do condutor (mm) | 26 a 22 AWG |
| Tipo de Cabo | U/UTP Cat.6 |
| Padrão de Montagem | T568A e T568B |
| Temperatura de Operação (ºC) | -10ºC a +60ºC |
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40ºC a +70ºC |
| Força de Retenção (N) | Mínimo de 13,6 kgf (30lbf ou 133N) |
| Força de contato (N) | 0,98N (100g) |
| Quantidade de Ciclos de Inserção | ≥750 RJ45 e ≥200 RJ11<br>≥200 no bloco IDC |
| Resistência de Isolamento (MΩ) | 500 MΩ min. a 100 VDC |
| Resistência de Contato (mΩ) | 20mΩ Max. |
| Resistência DC (Ω) | 0,1Ω |
| Prova de Tensão Elétrica entre Condutores | 1000V (RMS, 60Hz, 1 min) |
| Acessórios Inclusos | 24 Abraçadeiras plásticas;<br>4 Porcas e 4 parafusos;<br>1 Guia traseira de cabos. |
| RoHS | Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente. |
| Certificações | ISO9001/ISO14001 |

Este informativo é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. E vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos são meramente ilustrativas

| | |
|---|---|
| Garantia | 12 meses |
| Identificação | Logo SOHOPLUS e indicação da categoria na parte frontal. |
| Rastreamento | Indicação de semana e ano no corpo do produto (parte traseira). |
| Tipo de Embalagem | Caixa |
| Peso (kg) | 0,6 kg |
| Quantidade por caixa (gift) | 1 |
| Quantidade por caixa (carton) | 15 |

Codificação

Este informativo é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. E vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos são meramente ilustrativas