



CORDÃO ÓPTICO DUPLEX

Descrição	O Cordão Óptico Conectorizado é um cabo óptico duplex com conectores ópticos nas duas extremidades.		
Aplicação	Suporta as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3, ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-T-G-984.		
Vantagem	• Recomendado para uso interno na função de interligação de distribuidores ópticos com equipamentos de rede, em sistemas ópticos de baixas perdas e alta banda passante, tais como: sistemas de longa distância, redes troncais, distribuição e transmissão de dados e vídeo; • Excede os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568.3-D.; • Montado e testado 100% em fábrica; • Alta performance em perda de inserção e perda de retorno; • Disponível em fibras monomodo e multimodo.		
Ambiente de Instalação	Interno		
Ambiente de Operação	Não agressivo		
Temperatura de Operação (°C)	-25°C a 75°C		
Diâmetro nominal (mm)	2,0mm		
Comprimento	1.0m, 1.5m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 5.0m, 8.0 m, 10.0 m, 12.0m, 15.0m, 20.0 m, 25.0m, 30.0m, 35.0m, 40.0m, 50.0m e 100.0m. * Comprimentos adicionais disponíveis mediante consulta.		
Cor	Fibra	TIA 568 - C	ABNT
	Monomodo (G-657A2)	Branco ou Amarelo	Branco ou Azul
	Multimodo OM1 (62,5 µm)	Laranja	Laranja
	Multimodo OM2 (50µm)	Laranja	Amarelo
	Multimodo OM3 e OM4 (50µm)	Acqua	Acqua
Tipo de Cabo	Cabo Óptico Tight Duplex Zip-cord: totalmente dielétrico constituído por duas fibras ópticas do tipo multimodo ou monomodo, com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico. Sobre o revestimento secundário são colocados elementos de tração de fios dielétricos e capa em material termoplástico não propagante à chama.		
Tipo de Conector	• LC • SC • ST • FC		
**Para maiores informações, favor consultar ET03770 - Performance de Conectores Ópticos.			

Tipo de Fibra	• Monomodo G.657-A2 (9.0 μm) • Multimodo OM1 (62.5 μm) • Multimodo OM2 (50.0 μm) • Multimodo OM3 (50.0 μm) • Multimodo OM4 (50.0 μm)
Tipo de Polimento	• PC (UPC) - Fibras Multimodo e Monomodo • APC - Fibras Monomodo
Classe de flamabilidade	LSZH - Low Smoke and Zero Halogen
Carga Máxima Admissível (N)	100N
Curvatura Mínima (mm)	Fibra SM BLI G.657-A2: 15mm Fibras SM G.652: 50mm Fibras MM: 60mm
Quantidade de Ciclos de Inserção	> 500 inserções
Resistência a Tração	> 100N
Tração de Ruptura Mínima (N)	400N - Cordão duplex
Gravação	Cordão Duplex: "FURUKAWA COA - V - DP - Y - Z W DUPLEX OPTICAL CORD ANATEL nANATEL mês/ano LOTE nL YAAMMDDHHmm" onde: V = tipo de fibra óptica - SM (fibra monomodo) - BLI-A/B (fibra "bending loss insensitive") - NZD (Non-Zero Dispersion) - MM (fibra multimodo) Y = diâmetro do cordão 18 cordão com diâmetro 1.8mm 20 cordão com diâmetro 2.0mm 29 cordão com diâmetro 2.9mm Z = grau de proteção quanto ao comportamento frente à chama W = detalhe do tipo de fibra óptica FTTA nANATEL = número da certificação Anatel aplicável mês/ano = data de fabricação nL = número do lote de fabricação YAAMMDDHHmm = Rastreabilidade (Y=Processo Fabril; AA=Ano; MM=Mês; DD=Dia; HH=Hora; mm=Minuto)
Lote Mínimo	1 caixa, para os comprimento padrão listados no campo comprimento

Compatibilidade	Toda a linha FCS
Quantidade por caixa (gift)	• Até 3.0m: 15 peças/caixa • 5.0m: 12 peças/caixa • 8.0m: 8 peças/caixa • 10.0m: 6 peças/caixa • 12.0 e 15.0m: 4 peças/caixa • 20.0 e 25.0m: 3 peças/caixa • 30.0 e 35.0m: 2 peças/caixa • 40.0 e 50.0m: 1 peça/caixa • 100.0m: 3 peças/caixa Observação: fornecimento padrão para cordões de diâmetro 2,0 mm
Garantia	12 meses
Certificações	ANATEL LC-PC 1344-06-0256 LC-APC 0583-08-0256 SC-PC 1365-06-0256 SC-APC 0483-02-0256 FC-PC 1366-06-0256 FC-APC 0485-02-0256 ST-PC 0484-02-0256 E2000-APC 0482-02-0256
Normas	ISO 8877 - Information Technology - Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN basic access interface located at reference points S and T ANSI/TIA-568.1-D - Comercial Building Telecommunications Cabling Standard - General Requirements ANSI/TIA-568.3-D - Optical Fiber Cabling Components Standard ANSI/ICEA S-83-596 Standard for Indoor Optical Fiber Cable IEC 60332-3 Test on Electric Cables Under Fire Conditions IEC 60754-2 Acidity of Smoke IEC 61034-2 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions ISO/IEC 11.801 Ed.02 - Generic Cabling for Customer Premises TIA-604-10 - FOCIS10 Fiber Optic Connector Intermateability Standardar - Type LC TIA-604-3 - FOCIS3 Fiber Optic Connector Intermateability Standardar - Type SC ITU-T G.657 Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable ITU-T G.651 Characteristics of a 50/125 mm multimode graded index optical fibre cable ABNT NBR 14106 - Cordão óptico - Especificação ABNT NBR 14433 - Conectores de fibra óptica montados em mídias ópticas e adaptadores — Especificação ABNT NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais ABNT NBR 14771 - Cabo Óptico Interno - Especificação
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

[Codificação](#)