PATCH PANEL SOHOPLUS CAT.5e T568A/B 24P - ROHS

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Toda linha Sohoplus
Vantagem	• Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.5e/Classe D; • Identificação do número das portas (1 até 24); • Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteriores; • Painel frontal em material plástico de alto impacto e chapa de aço com porta etiquetas para identificação; • Pintura especial anti-corrosão; • Folheto de montagem em português impresso na embalagem; • Fornecido com etiquetas para identificação dos pontos e abraçadeiras para organização dos cabos; • Contato IDC em ângulo de 45^{o} para melhoria da performance elétrica; • Conectores RJ-45 montados sobre circuitos impressos totalmente protegidos; • Compatibilidade com conector RJ11; • Certificado UL Listed.
Altura (mm)	24 portas: 43,7mm (1 U de rack)
Largura (mm)	482,6mm (19")
Cor	Preto
Tipo de Pintura	Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada
Espessura de chapa (mm)	1,5mm
Tipo de Conector Frontal	RJ45 fêmea fixado a circuito impresso
Quantidade de Posições	24 (módulos de 6 portas)

Este informativo é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. E vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos são meramente ilustrativas

Material do Contato Elétrico	RJ-45: Bronze fosforoso com 50min (1,27 mm) de ouro e 100 min (2,54mm) de níquel. 110 IDC: Bronze fosforoso estanhado.
Material do Corpo do Produto	Estrutura: Aço Painel frontal: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0
Diâmetro do condutor (mm)	26 a 22 AWG
Tipo de Cabo	U/UTP Cat. 5e
Padrão de Montagem	T568A e T568B
Temperatura de Operação (ºC)	-10ºC a +60ºC
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40ºC a +70ºC
Força de Retenção (N)	Mínimo de 13,6 kgf (30lbf ou 133N)
Força de contato (N)	0,98N (100g)
Quantidade de Ciclos de Inserção	≥750 RJ45 e ≥200 RJ11 ≥200 no bloco IDC
Resistência de Isolamento (MΩ)	10MΩ
Resistência de Contato (mΩ)	20mΩ
Resistência DC (Ω)	0,1Ω
Prova de Tensão Elétrica entre Condutores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
Acessórios Inclusos	4 Abraçadeiras plásticas
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Normas	ANSI/TIA-568.2-D NBR 14565 EIA/ECA-310-E
Certificações	ISO9001/ISO14001 416253

Este informativo é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. E vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos são meramente ilustrativas

Garantia	12 meses
Identificação	Logo SohoPlus na parte frontal, indicação da categoria na parte frontal e traseira.
Rastreamento	Indicação do lote de produção no corpo do produto.
Tipo de Embalagem	Caixa
Peso (kg)	0,6kg
Quantidade por caixa (gift)	1
Quantidade por caixa (carton)	15 patch panels de 24 posições
Lote Mínimo	1 caixa

Codificação

Este informativo é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. E vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos são meramente ilustrativas