



PATCH PANEL MODULAR LGX



Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Racks 19"
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Confeccionado em aço; • Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; • Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569); • Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E; • Pode ser utilizado com Cassetes LGX do tipo MPO e Placas LGX; • Permite acomodar ao mesmo tempo cabos ópticos e cabos metálicos em um mesmo patch panel; • Modularidade, os mesmos acessórios LGX utilizados nos DIO's B48 e ZDAs 6U/12U, podem ser utilizados neste produto; • Fornecido com parafusos de fixação; • Compatível com conectores fêmea U/UTP, adaptadores ópticos e tipo F, desde que utilizadas as placas LGX adequadas; • Fornecido com parafusos de fixação; • Fornecido sem os conectores (Descarregado) ou placas LGX.
Altura (mm)	44,45mm (1U)
Largura (mm)	482,6mm (19")
Profundidade (mm)	169 mm
Cor	Preto
Tipo de Pintura	Epóxi pó de alta resistência a riscos
Espessura da Tinta (mm)	0,1 mm
Espessura de chapa (mm)	1,2mm
Tipo de Conector	Cassete MPO 12/24F, Placas LGX 6/8/12, Placa LGX 6xRJ45

Quantidade de Posições	03 placas LGX
Material do Corpo do Produto	Aço carbono / SAE 1006 ou superior
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Normas	ANSI/TIA-569-E EIA/ECA-310-E
Garantia	12 meses
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por caixa (gift)	01 peça
Quantidade por caixa (carton)	01 peça