



## PATCH PANEL MODULAR LGX

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ambiente de Instalação  | Interno   |
| Ambiente de Operação    | Não Agressivo   |
| Compatibilidade         | Racks 19"   |
| Vantagem                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionado em aço;</li> <li>• Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta;</li> <li>• Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569);</li> <li>• Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E;</li> <li>• Pode ser utilizado com Cassetes LGX do tipo MPO e Placas LGX;</li> <li>• Permite acomodar ao mesmo tempo cabos ópticos e cabos metálicos em um mesmo patch panel;</li> <li>• Modularidade, os mesmos acessórios LGX utilizados nos DIO's B48 e ZDAs 6U/12U, podem ser utilizados neste produto;</li> <li>• Fornecido com parafusos de fixação;</li> <li>• Compatível com conectores fêmea U/UTP, adaptadores ópticos e tipo F, desde que utilizadas as placas LGX adequadas;</li> <li>• Fornecido com parafusos de fixação;</li> <li>• Fornecido sem os conectores (descarregado) ou placas LGX.</li> </ul> |
| Altura (mm)             | 44,45mm (1U)  |
| Largura (mm)            | 482,6mm (19")   |
| Profundidade (mm)       | 169 mm  |
| Cor                     | Preto   |
| Tipo de Pintura         | Epóxi pó de alta resistência a riscos   |
| Espessura da Tinta (mm) | 0,1 mm  |
| Espessura de chapa (mm) | 1,2mm   |
| Tipo de Conector        | Cassete MPO 12/24F, Placas LGX 6/8/12, Placa LGX 6xRJ45   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Quantidade de Posições        | 03 placas LGX   |
| Material do Corpo do Produto  | Aço carbono / SAE 1006 ou superior  |
| RoHS                          | Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente. |
| Normas                        | ANSI/TIA-569-E<br>EIA/ECA-310-E   |
| Garantia                      | 12 meses  |
| Tipo de Embalagem             | Caixa   |
| Quantidade por caixa (gift)   | 01 peça   |
| Quantidade por caixa (carton) | 01 peça   |

[Codificação](#)