



SPLITTER ÓPTICO 1XN DESBALANCEADO



Descrição	<p>Splitters Ópticos são componentes passivos que realizam a divisão do sinal óptico em uma rede PON. Os splitters desbalanceados são constituídos por uma fibra de entrada e 2 fibras de saída, as quais dividem a potência do sinal óptico de forma assimétrica entre elas. Ou seja, a potência do sinal óptico pode ser dividida em proporções diferentes de acordo com a necessidade de cada aplicação. São utilizados principalmente em redes ópticas FTTx/PON e em redes HFC (TV a cabo).</p> <p>Disponível em dois modelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Splitters conectorizados na entrada e saídas; - Splitters não conectorizados.
Compatibilidade	Bandeja de Emenda ou Módulos Conectorizados.
Tipo de Fibra	Fibras de Entrada e Saídas do Tipo "Bend Insensitive" G.657A ⁽²⁾ .
Normas	<ul style="list-style-type: none"> • Telcordia GR-1209 (Requisitos Gerais para Componentes Passivos Ópticos) • Telcordia GR-1221 (Requisitos de Confiabilidade para Componentes Passivos Ópticos) • IEC 61753-1 (Dispositivos de Interconexão de Fibra Óptica e Componentes Passivos - Padrões de Performance)
Certificações	<p>Splitter 1XN PLC: Anatel (Homologação 1837-11-0256)</p> <p>Splitter 1X2 FBT: Anatel (Homologação 1835-11-0256)</p>
Acessórios Inclusos	Folha de Testes (Medidas de Perda de Inserção e Perdas de Retorno ⁽¹⁾)
Garantia	12 meses.

Performance	Modelos	01/99	02/98	05/95	10/90	15/85	20/80
	Banda Óptica Passante	1260~1360 e 1480~1650nm					
	Máxima Perda de Inserção (dB)	21,6	18,7	14,6	11,0	9,6	7,9
		x	x	x	x	x	x
		0,30	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4
Máxima Perda dependente de Polarização	0,2 dB						

(Max. PDL)	
Diretividade	>55 dB
Perda de Retorno	>55 dB

Modelos	25/75	30/70	35/65	40/60	45/55
Banda Óptica Passante	1260~1360 e 1480~1650nm				
Máxima Perda de Inserção (dB)	6,95	6	5,35	4,7	4,15
	x	x	x	x	x
	1,7	1,9	2,3	2,7	3,15
Maximum Polarization Dependent Loss (Max. PDL)	0,2 dB				
Diretividade	>55 dB				
Perda de Retorno	>55 dB				

Código de Cores	Porta 1	Azul*	Maior Potência
		Porta 2	Laranja*

- As informações de cores são válidas apenas para os splitters não conectorizados. Para splitters conectorizados, considere apenas a informação de número da porta.

Especificações ambientais	Modelos	1/99	2/98	5/95	10/90	15/85	20/80	25/75	30/70	35/65	40/60	
	Temperatura de operação	-40~+85°C										
	Temperatura de armazenamento	-55~+85°C										
	Umidade relativa de operação	5~95%										
	Umidade relativa de armazenamento	5~95%										

Nota

1 - Medidas considerando splitters sem conectores;
 2- Fibras "Bend Insensitive" G.657A apresentam baixa sensibilidade à curvatura, sendo compatível com as fibras G.652, podendo assim serem usadas em toda a rede óptica.

[Codificação](#)