



## DROP COMPACTO FLAT PRECONECTORIZADO SLIMCONNECTOR

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Descrição                    | <p>Os Cabos Ópticos Drop Pré-Conectorizados são facilmente conectados nas Caixas de Terminação Óptica CTO Pré-Conectorizadas. Não há a necessidade de se abrir a caixa para ativação de novos clientes.</p> <p>Portanto, este Produto realiza a conexão da rede de acesso até o assinante. O cabo é tipo Fig. 8 com dimensões compactas e baixo atrito. Além disso, é composto por elementos de tração feitos de fio de aço permitindo que o cabo seja empurrado através do duto, sem a utilização de um guia de instalação.</p> |
| Aplicação                    | Cabo Drop Pré-conectorizado para Caixas Ópticas Pré-conectorizadas   |
| Vantagem                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibilidade e facilidade de expansão sem degradação da qualidade;</li> <li>• Garante alta performance e confiabilidade no gerenciamento do cabeamento óptico;</li> <li>• Rapidez e facilidade na instalação e na reconfiguração;</li> <li>• Manuseio simples, sem necessidade de ferramentas especiais;</li> <li>• Projetado para suportar uma tensão axial máxima de 45kg</li> <li>• Projetado para conexão externa de caixas da rede de acesso</li> <li>• IP 68</li> </ul>          |
| Ambiente de Instalação       | Interna/Externa  |
| Ambiente de Operação         | Aérea autossuportada   |
| Temperatura de Operação (°C) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• -25°/+75°</li> </ul>  |
| Comprimento                  | 50, 100, 150, 220 e 300m   |
| Cor                          | Cinza ou Preto   |
| Tipo de Cabo                 | Cabo Óptico Drop. Fig. 8 Compacto Low Friction   |
| Tipo de Conector             | Slimconnector  |
| Tipo de Fibra                | G-657 BLI-A/B, 9/125µm   |
| Tipo de Polimento            | APC  |
| Perda de inserção (dB)       |  |

- $\leq 0,15$  dB - Típica
- $\leq 0,30$  dB - Máxima

Perda de retorno (dB)

- $\geq 65$ dB

Quantidade de Fibras 1 fibra óptica

Classe de  
flamabilidade

Cabo Óptico com revestimento retardante a chama do tipo LSZH(Low Smoke Zero Halogen) de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, e livre de halogênios

Resistência a Tração

| Cabo Drop                 |         |
|---------------------------|---------|
| Carga Máxima de Operação  | 66 kg   |
| Conector                  |         |
| Tração Axial              | 45,4 kg |
| Tração Axial no Adaptador | 22,7 kg |

Compatibilidade

Compatível com padrão SlimConnector.\*

\*Através da utilização de tradutores pode ser compatível com outros padrões de produtos preconectorizados.

Embalagem

Rolo dentro de uma caixa de Papelão ou RIB (Reel-In-Box)

Garantia

12 meses

[Codificação](#)