



PATCH PANEL SOHOPLUS CAT.6

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Todos os produtos SOHOPLUS
Vantagem	<ul style="list-style-type: none">• Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;• Identificação do número das portas (1 até24);• Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os protocolos LAN anteriores;• Painel frontal em material plástico de alto impacto e chapa de aço com porta etiquetas para identificação;• Pintura especial anti-corrosão;• Folheto de montagem em português impresso na embalagem;• Fornecido com etiquetas para identificação dos pontos e abraçadeiras para organização dos cabos;• Conectores RJ-45 montados sobre circuitos impressos totalmente protegidos;• Compatibilidade com conector RJ11;• Certificado UL Listed.
Identificação	Logo SOHOPLUS na parte frontal, indicação da categoria na parte frontal e traseira.
Rastreamento	Indicação de semana e ano no corpo do produto (parte traseira).
Altura (mm)	24 portas: 43,7 mm (1U de rack)
Largura (mm)	482,6mm (19")
Cor	Preto
Tipo de Pintura	Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada
Espessura de chapa (mm)	1,5mm
Peso (kg)	0,6 kg
	RJ45 fêmea fixado a circuito impresso



Tipo de Conector

Frontal

Quantidade de 24 (módulos de 6 portas)

Posições

Material do Contato RJ-45: Bronze fosforoso com 50 μin (1,27 μm) de ouro e 100 μin (2,54 μm) de níquel
Elétrico 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 μin (2,54 μm) de níquel e estanhado

Material do Corpo do Produto Estrutura: Aço;
Painel frontal: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama, UL 94V-0.

Diâmetro do condutor 26 a 22 AWG
(mm)

Tipo de Cabo U/UTP Cat.6

Padrão de Montagem T568A e T568B

Temperatura de Operação (°C) -10°C a +60°C

Temperatura de Armazenamento (°C) -40°C a +70°C

Força de Retenção (N) 30 lbs mínimo

Quantidade de Ciclos de Inserção ≥ 750 RJ45 e ≥ 200 RJ11
 ≥ 200 no bloco IDC

Resistência de Isolamento (M Ω) 500 M Ω min. a 100 VDC

Resistência de Contato (m Ω) 20m Ω Max.

Resistência DC (Ω) 0,1 Ω

Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 1000V (RMS, 60Hz, 1 min)

Força de contato (N) 0,98N (100g)

Tipo de Embalagem Caixa

Quantidade por caixa (gift) 1



Quantidade por caixa 15
(carton)

Acessórios Inclusos Abraçadeira plástica

Garantia 12 meses

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações ISO9001/ISO14001
