



DROP CIRCULAR COMPACTO PRECONECORIZADO SLIMCONNECTOR

Descrição	Os Cabos Ópticos Drop Pré-Conectorizados são facilmente conectados nas Caixas de Terminação Óptica CTO Pré-Conectorizadas. Não há a necessidade de se abrir a caixa para ativação de novos clientes.
Aplicação	Este produto pode ser usado como Drop Pré-conectorizado ou Cordão de Teste para Caixas Ópticas Pré-conectorizadas.
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidade e facilidade de expansão sem degradação da qualidade; • Garante alta performance e confiabilidade no gerenciamento do cabeamento óptico; • Rapidez e facilidade na instalação e na reconfiguração; • Manuseio simples, sem necessidade de ferramentas especiais; • Projetado para suportar uma tensão axial máxima de 200N; • Projetado para conexão externa de caixas da rede de acesso; • IP 68.
Ambiente de Instalação	Interna/Externa
Ambiente de Operação	Aérea autossuportada
Temperatura de Operação (°C)	-25°/+75°
Diâmetro nominal (mm)	3
Comprimento	Cordão de Teste: 3, 7 e 20m* Cabo Drop: 100, 200, 300 e 400m* *Outros comprimentos podem ser encomendados sob análise prévia.
Cor	Preto
Tipo de Cabo	Drop Circular Compacto (3mm)
Tipo de Conector	Slimconnector (1 ou 2 pontas). Se solicitado, um conector SC pode ser inserido na outra ponta para funcionar como cordão de teste.
Tipo de Fibra	BLL-B3 - Single-mode Bending Loss Insensitive, 9/125µm. Totalmente compatível com a fibra G-652D.

Tipo de Polimento	APC	
Perda de inserção (dB)	<ul style="list-style-type: none"> • ≤0,15 dB - Típica • ≤0,30 dB - Máxima 	
Perda de retorno (dB)	≥ 65dB	
Quantidade de Fibras	1 fibra óptica	
Classe de flamabilidade	Cabo Óptico com revestimento retardante a chama e livre de halogênios (TPU HFFR). Euroclass Eca	
Resistência a Tração	Cabo Drop	
	Carga Máxima de Operação	660N
	Conector	
	Tração Axial	200N
	Tração Axial no Adaptador	200N
Compatibilidade	Compatível com padrão SlimConnector.* *Através da utilização de tradutores pode ser compatível com outros padrões de produtos preconectorizados. Alças plásticas homologadas: CASTELPLAST - TENSOR PARA CORDÃO ÓPTICO FIBRACEM - ESTICADOR DE CUNHA PARA CABO DROP MINI MODELO NYLON	
Embalagem	Rolo dentro de uma caixa de Papelão	
Garantia	12 meses	
Normas	IEC 61300	

[Codificação](#)