



ADAPTADORES ÓPTICOS SOHOPLUS

Descrição	Os kits de adaptadores ópticos são compostos por adaptadores ópticos, monofibra ou duplex, normalmente agrupados em conjuntos para atender 6 fibras. Os adaptadores, também chamados de acopladores ópticos, fazem a interconexão de dois adaptadores ópticos, garantindo o correto alinhamento dos ferrolhos destes conectores e, consequentemente, das fibras ópticas.																			
Vantagem	• Recomendado para uso interno na função de terminação de cabos ópticos na parte interna de distribuidores ópticos, em sistemas ópticos de baixas perdas e alta banda passante, tais como: sistemas de longa distância, redes troncais, distribuição e transmissão de dados e vídeo; • Excede os requisitos de performance previstos na norma EIA/TIA-568-C.3; • Suporta as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet) e ANSI T11.2 (Fibre Channel); • Disponível para fibras multimodo; • Disponível para conectores com polimento PC.																			
Ambiente de Instalação	Interno																			
Ambiente de Operação	Não Agressivo																			
Temperatura de Operação (°C)	-25°C a 75°C																			
Cor	<table><tr><td>ADAPTADOR</td><td>TIPO DE FIBRA</td><td>POLIMENTO</td><td colspan="2">COR</td></tr><tr><td>LC - Duplex</td><td>50.0, 62.5</td><td>PC</td><td colspan="2">Bege</td></tr><tr><td>SC - Simplex</td><td>50.0, 62.5</td><td>PC</td><td colspan="2">Azul</td></tr></table>					ADAPTADOR	TIPO DE FIBRA	POLIMENTO	COR		LC - Duplex	50.0, 62.5	PC	Bege		SC - Simplex	50.0, 62.5	PC	Azul	
ADAPTADOR	TIPO DE FIBRA	POLIMENTO	COR																	
LC - Duplex	50.0, 62.5	PC	Bege																	
SC - Simplex	50.0, 62.5	PC	Azul																	
Perda de inserção (dB)	0.15 - 0.3 dB (Máx)																			
Perda de retorno (dB)	<table><tr><td>TIPO DE CONECTOR</td><td>POLIMENTO</td><td>FIBRA</td><td>PERDA DE RETORNO - MÓDULO</td><td>CLASSE (NBR 14433)</td></tr><tr><td>LC, SC</td><td>UPC</td><td>MM</td><td>>30</td><td>A</td></tr></table>					TIPO DE CONECTOR	POLIMENTO	FIBRA	PERDA DE RETORNO - MÓDULO	CLASSE (NBR 14433)	LC, SC	UPC	MM	>30	A					
TIPO DE CONECTOR	POLIMENTO	FIBRA	PERDA DE RETORNO - MÓDULO	CLASSE (NBR 14433)																
LC, SC	UPC	MM	>30	A																
Quantidade de Ciclos de Inserção	> 500 inserções																			
Lote Mínimo	1 caixa																			
Compatibilidade	Toda a linha Sohoplus.																			



Garantia

12 Meses

[Codificação](#)