



DROP CIRCULAR PRECONECTORIZADO SLIMCONNECTOR



Descrição	Os Cabos Ópticos Drop Pré-Conectorizados são facilmente conectados nas Caixas de Terminação Óptica CTO Pré-Conectorizadas. Não há a necessidade de se abrir a caixa para ativação de novos clientes.
Aplicação	Cabo Drop Pré-conectorizado para Caixas Ópticas Pré-conectorizadas
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidade e facilidade de expansão sem degradação da qualidade; • Garante alta performance e confiabilidade no gerenciamento do cabeamento óptico; • Rapidez e facilidade na instalação e na reconfiguração; • Manuseio simples, sem necessidade de ferramentas especiais; • Projetado para suportar uma tensão axial máxima de 22,7kg • Projetado para conexão externa de caixas da rede de acesso • IP 68
Ambiente de Instalação	Interna/Externa
Ambiente de Operação	Aérea autossuportada
Temperatura de Operação (°C)	-25°/+75°
Comprimento	100, 150, 200, 250, 300 e 350m* *Outros comprimentos podem ser encomendados sob análise prévia.
Cor	Preto
Tipo de Cabo	Drop Circular
Tipo de Conector	Slimconnector (1 ou 2 pontas).
Tipo de Fibra	G-657 BLI-A/B, 9/125µm
Tipo de Polimento	APC
Perda de inserção (dB)	<ul style="list-style-type: none"> • ≤0,15 dB - Típica • ≤0,30 dB - Máxima

Perda de retorno (dB) ≥ 60 dB

Quantidade de Fibras 1 fibra óptica

Classe de flamabilidade Cabo Óptico com revestimento retardante a chama do tipo LSZH(Low Smoke Zero Halogen) de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, e livre de halogênios

Resistência a Tração

Cabo Drop	
Carga Máxima de Operação	66 kg
Conector	
Tração Axial	22,7 kg
Tração Axial no Adaptador	22,7 kg

Compatibilidade Compatível com padrão SlimConnector.*
 *Através da utilização de tradutores pode ser compatível com outros padrões de produtos preconectorizados.

Embalagem Rolo dentro de uma caixa de Papelão

Garantia 12 meses

VERSÃO SUBSTITUÍDA