



## CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA FK-CTO-16MCII



### Descrição

A Caixa de Terminação Óptica FK-CTO-16MCII tem a finalidade de acomodar e proteger emendas ópticas por fusão entre o cabo de distribuição e os drops de uma rede óptica de terminação.

Suporta 2 configurações: até 2 bandejas de emenda com capacidade de até 16 fusões cada, e ainda uma bandeja de adaptadores com até 16 posições e armazenamento de até dois splitters; OU 4 bandejas de emenda.

### Aplicação

É utilizada em redes ópticas externas. Equipada com suporte para instalação em paredes e fachadas, além de ferragens que permitem a instalação vertical em postes, adquiridos a parte.

### Vantagem

- É uma caixa de terminação versátil que possibilita o uso tanto de sistema de emendas como de conectorização;
- Fechamento e vedação da caixa por sistema mecânico otimizado, que utiliza somente grommets, o que aumenta a velocidade de instalação;
- Porta oval com 4 orifícios, permite a sagria do cabo principal e também existe a possibilidade de derivação;
- Possibilidade de fechamento com cadeado, que aumenta a segurança;
- Possui sistema de reserva de tubos "loose", e sistema de acomodação, armazenamento, encaminhamento e proteção de fibras em ambiente separado dos cabos drop.

### Certificações

ANATEL 00804-16-00256

### Cor

Preto, Cinza, Branco, Azul, Amarelo e Verde.

### Material do corpo do produto

Polipropileno reforçado com aditivo com proteção UV

<b>Quantidade Fusões</b>	16 emendas ópticas por bandejas de emenda
<b>Grau de Proteção</b>	IP55
<b>Peso (Kg)</b>	1,8
<b>Tipo de sistema de vedação</b>	Mecânico com borracha de vedação
<b>Altura (mm)</b>	300
<b>Largura (mm)</b>	250
<b>Profundidade (mm)</b>	120
<b>Quantidade de Adaptadores</b>	Até 16
<b>Quantidade de Bandejas de Fusão</b>	Padrão: 1
<b>Quantidade de cabos de entrada</b>	2
<b>Diâmetro mínimo do cabo de entrada (mm)</b>	8,0
<b>Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm)</b>	15,0
<b>Quantidade de cabos de derivação</b>	2
<b>Diâmetro mínimo do cabo de derivação (mm)</b>	6,0
<b>Suporta Sangria na entrada principal</b>	Sim
<b>Temperatura de Operação (°C)</b>	

-25°C a 75°C

**Acessórios Inclusos**

Manual de instalação;

Parafuso e bucha para instalação em parede ou fachada.

**Desenho  
técnico**

