

# CONECTOR DE CAMPO EZ! CONNECTOR APC 0.9mm

| | |
|---|---|
| Descrição | O Conector Óptico de Campo D0.9 da Furukawa foi desenvolvido para a conexão rápida e fácil de fibras monomodo de diâmetro 0,9mm, disponível no tipo de conector SC com polimento APC ou UPC. |
| Aplicação | Utilizado para fazer conectorização em campo de fibras ópticas de diâmetro de 0,9mm, em redes FTTx e Laserway. Desenhado para aplicação interna para complementar as soluções EZ!Lux FTTA e aplicações de Laserway. |
| Vantagem | • Instalação simples - não há necessidade de ferramentas especiais, uso de epóxi nem polimento em campo;<br>• Alta performance óptica;<br>• Terminação de campo rápida e fácil. |
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -25 ~ 75°C |
| Temperatura de Operação (ºC) | -25 ~ 75°C |
| Características Físicas | Axial load: 3N (0,85 ≤ diameter ≤ 0,95) |
| Largura (mm) | 7,3 |
| Altura (mm) | 7,4 |
| Profundidade (mm) | 47 |
| Tipo de Fibra | Monomodo |
| Tipo de Polimento | SC-APC e SC-UPC. |
| Perda de inserção (dB) | Típica: 0,30 dB / Máxima: 0,50 dB |
| Perda de retorno (dB) | SC-APC: Mínimo 50 dB<br>SC-UPC: Mínimo 40 dB |
| Quantidade peças no Kit | Kit com 10. |
| Compatibilidade | |

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S. A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

- FIBRA ÓPTICA TIGHT
- CAIXA DE EMENDA INTERNA DE PAREDE PARA 12 FIBRAS
- DIO B48
- DIO BT48
- DIO BW12
- DIO CASSETE LGX
- DIO PARA TRILHO DIN
- DGOI-C MODULAR BREAKOUTS
- ROSETA FLEX OPTICA 1P SOBREPOR
- ROSETA OPTICA 2P 4X2 SOBREPOR

## Acessórios Inclusos

- Manual de montagem;
- Gabarito de montagem;
- Guia de fibra.

## Certificações


ANATEL.

## Nota

As medições de perda de inserção e perda de retorno foram feitas para os comprimentos de onda de 1310nm e 1550nm.
A performance do conector de campo não pode ser garantida se o mesmo for reutilizado.

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S. A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## Desenho técnico




[Codificação]

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S. A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.