



CONECTOR FÊMEA GIGALAN AUGMENTED CAT.6A



Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Patch Panel descarregado, caixas e espelhos da linha FISACESSO
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Excede os limites estabelecidos na norma para CAT.6A, • Até 500MHz, conforme a ANSI/TIA 568.2-D e ISO 11801 classe EA • Performance do canal garantida para até 3 conexões em canais de até 100 metros; • Inserção do cabo em ângulo de 90° ou 180°; • Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado; • Fornecido com tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), do ícone de identificação.
Aplicação	Suporte a IEEE 802.3, 10G BASE-T, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores.
Suporte a POE	802.3af e 802.3at
Identificação	Identificação de categoria na face frontal, logo Furukawa na parte superior .
Rastreamento	Indicação do lote de produção no corpo do produto.
Altura (mm)	19,3mm
Largura (mm)	17,2mm
Cor	Azul, Bege. Branco, Preto e Vermelho. Outras cores sob consulta.
Tipo de Conector	RJ-45 Fêmea (Keystone Jack) Pode ser instalado em ângulo de 45° utilizando o faceplate angular (35050151) ou módulo adaptador angular (35060038).* *Opções de faceplate angular no catálogo.
Padrão de Montagem	T568A e T568B
	Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0

**Material do Corpo do
Produto**

Material do Contato Elétrico Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel

Diâmetro do condutor (mm) 26 a 22 AWG

Quantidade de Ciclos de Inserção ≥1000 RJ45 e ≥200 RJ11
≥200 no bloco IDC

Temperatura de Operação (°C) -10°C a +60°C

Temperatura de Armazenamento (°C) -40°C a +70°C

Força de Retenção (N) Mínimo 133N

Resistência de Contato (mΩ) 20mΩ

Resistência DC (Ω) 0,2Ω

Resistência de Isolamento (MΩ) 500 MΩ

Prova de tensão elétrica aplicada 1000V (RMS, 60Hz, 1min)

Força de contato (N) 0,98N (100g)

Tipo de Embalagem Caixa

Quantidade por caixa (gift) 20 peças

Quantidade por caixa (carton) 20 caixas

Peso por gift (Kg) 0,475kg

Garantia 12 meses

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações UL Listed E173971

Normas	ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC parte 68
--------	--

[Codificação](#)