



## CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E PARA CABO SÓLIDO E FLEXÍVEL

### Aplicação

Ambiente de Instalação

Interno

Ambiente de Operação

Não Agressivo

Compatibilidade

Cabo sólido e flexível

Identificação

Logotipo FCS no corpo do produto.

Rastreamento

Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante

Altura (mm)

8,0mm

Largura (mm)

11,7mm

Profundidade (mm)

21,5mm interno  
22,5mm externo

Cor

Transparente

Tipo de Conector

RJ-45

Material do Corpo do Produto

Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0

Material do Contato Elétrico

8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel

Tipo de Cabo

U/UTP

Diâmetro do condutor (mm)

26 a 22 AWG

Quantidade de Ciclos de Inserção

750

Temperatura de Operação (°C)

-10°C a +60°C

Temperatura de Instalação (°C)	20°C
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40°C a +70°C
Peso (kg)	0,002kg
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Certificações	ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 UL E173971
Garantia	12 meses
Tipo de Embalagem	Pacotes plásticos com 500 peças
Lote Mínimo	1 pacote

[Codificação](#)