



DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - BX24

Descrição Bastidor óptico para utilização em sistemas de fusão entre cabos de entradas e pigtails espelhados no painel frontal de adaptadores.
É constituído por três componentes principais, já inclusos no produto:

- **BANDEJA** - módulo básico que suporta a instalação dos demais componentes, conferindo proteção às emendas, sobras de fibras, adaptadores e conectores ópticos;
- **ORDENAL** - responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas (até 48 protetores de emenda);
- **ANCORADORES** - conjunto composto por acessórios de fixação dos cabos ópticos de entrada no DIO.

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Altura (mm)	44,45 mm (1U)
Largura (mm)	484 mm
Profundidade (mm)	280mm (230mm atrás do rack)
Cor	Preto
Tipo de Cabo	Indicado para cabos tipo tight-buffer ou loose. Entrada de cabos: • 2 (para cabos com diâmetro até 15mm) ou 4 (para cabos com diâmetro até 7.5mm) na parte traseira; • 2 (para cabos com diâmetro até 15mm) ou 4 (para cabos com diâmetro até 7.5mm) na parte lateral.
Tipo de Fibra	SM, MM
Tipo de Conector	LC Duplex, SC
Tipo de Polimento	• UPC (Ultra Physical Contact) • APC (Angled Physical Contact)
Material do Corpo do Produto	Plástico ABS+PC (Policarbonato/Acrilonitrilo Butadieno Estireno) UL 94 V-0
Quantidade de Posições	24 posições de adaptadores: • 24 fibras utilizando SC simplex; • 48 fibras utilizando LC duplex.

Acessórios Inclusos

Módulo Básico:

- 01 protetor de fibras para DIO;
- 24 protetores de emenda;
- 01 etiqueta de identificação;
- 02 fixadores para elemento do cabo;
- 04 parafusos M5x16mm;
- 02 parafusos M4x20mm;
- 02 porcas M4;
- 06 abraçadeiras plásticas 100mm.

Acessórios
Complementares**Extensão Óptica Conectorizada:**

- Extensões ópticas
- Adaptadores ópticos

*Recomenda-se o uso de extensão 0.9mm

*Itens vendidos separadamente ou adquiridos montados de fábrica

Garantia

12 meses

Compatibilidade

1. Racks ou bastidores de 19";
2. Cordões de 2mm;

[Codificação](#)