



PATCH PANEL DESCARREGADO BLINDADO 24P COM ÍCONES

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Racks 19"
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Patch Panel Blindado; • Possui vínculo elétrico de aterramento de todos os conectores blindados instalados; • Possui pino traseiro com rosca para conexão do terminal de aterramento da carcaça; • Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; • Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569); • Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E; • Painel compacto de 1U de altura e 24 posições descarregadas, otimizando o espaço requerido em racks; • Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões; • Permite a inserção de ícones coloridos; • Produto compatível com conectores CAT.5e, CAT.6 e CAT.6A; • Produto compatível com adaptadores ópticos SC, LC, F e tampa cega; • Permite escalabilidade no número de portas conforme crescimento da planta do cliente.
Altura (mm)	44,45 mm (1U)
Largura (mm)	482,6mm (19")
Cor	Preto
Tipo de Pintura	Acabamento plástico texturizado
Espessura de chapa (mm)	1,5mm
Tipo de Conector	RJ-45 F/UTP 5e, 6 ou 6A.
Quantidade de Posições	24 posições
Material do Corpo do Produto	Aço SAE1020 e Termoplástico de alto impacto UL94V-0.

Aplicação	
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por caixa (gift)	01 peça
Quantidade por caixa (carton)	15 gifts
Acessórios Inclusos	Parafuso de fixação Ícones azul e vermelho porta etiquetas em acrílico guia traseira que permite a fixação individual dos cabos Cabo de aterramento
Garantia	12 meses
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Certificações	UL Listed E173971
Normas	ANSI/TIA-569-C ANSI/TIA-606 ISO/IEC 11801 EIA/ECA-310-E NBR 14565

[Codificação](#)