UNIDADE DE VENTILACAO 1U PARA CHASSI FK-CH16

Função	A bandeja de ventilação do FK-CH16 foi desenvolvida para proporcionar uma melhor dissipação de calor dos módulos inseridos nos slots da mecânica do chassi. Para isso, recomenda-se a instalação de duas bandejas, uma na parte superior e outra na inferior do sub-bastidor para ser utilizado com os seguintes módulos: CMTR03, CMTR10 e CMGE.
Características Gerais	• Função conduzir o fluxo de ar frio para o interior do bastidor; • Composta por 5 ventiladores de 80 x 80 x 25 mm com tensão de alimentação de 24 V; • Alimentação é fornecida pela placa CMFAN; • Cada bandeja proporciona uma vazão de até 225 CFM; • Monitoramento de alarme de falha dos ventiladores via placa CMGR; • Controle de acionamento de todo o conjunto de ventiladores de cada bandeja pode ser executado através da placa CMGR; • O uso das bandejas de ventilação é obrigatório quando o CH16 possuir módulos: CMGE, CMTR03 ou CMTR10.
Consumo	20 W por bandeja.

Codificação

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Lightera. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.